

# 压缩仪多少钱 泰昌仪器值得信赖 泰安压缩仪

产品名称	压缩仪多少钱 泰昌仪器值得信赖 泰安压缩仪
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

## 产品详情

泰昌仪器作为行业内有规模和竞争实力的企业之一，压缩仪多少钱，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权。

### 压缩试验仪

精密滚珠丝杆传动，铝合金面板，优质不锈钢上、下压板及合理的设计，压缩仪供货商，保证该仪器经久耐用。

采用高性能步进电机、美国芯片控制，保证该仪器传动精准，测试时快速、高效。

仪器内部专门设置校准程序，便于计量、校准部门（第三方）对该仪器进行校准。校准时，进入校准测试程序，将标准传感器放于上、下压板间，就可轻松进行示值误差校准。

、技术指标1、 振动传感器：剪切式压电加速度计2、 测量范围、频响范围和精度高频加速度：(H) (单峰值)：0.1—199.9m/s<sup>2</sup>1000Hz—5000Hz (±5%±2个字) (外置) 1000Hz—5000Hz (±5%±2个字) (内置) 加速度:(A)(单峰值): 0.1—199.9m/s<sup>2</sup>10—1000Hz (±5%±2个字) (外置) 20—800 Hz (±5%±2个字) (内置) 20 Hz>f>800 Hz (±10%±2个字) (通用) 速度：(V)(真有效值): 0.1—199.9mm/s10—1000 Hz (±5%±2个字) (通用) 20 Hz>f>800 Hz (±10%±2个字) (通用) 位移：(D)(峰-峰值)：1—1999um 10—500 Hz (±5%±2个字) (通用) 20 Hz>f (±10%±2个字) (通用) 3、 工作温度：0—40摄氏度.相对湿度<85%4、 尺寸：150×25×205、 重量：100克 (包括电池、传感器) 6、 电 池：表内装602030可充电软包锂电池一块，3.7V低电压供电，容量为300mAH，可反复充电500次左右。一次充电可连续工作约40个小时以上。

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，泰昌作为行业内有规模和竞争实力的企业之一，凭借技术研发实力、专业的设计理念，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子万能试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

## 压缩试验仪

### 如何选购

选购时，用户可根据自己的检测需要，主要是确定所需要的试验项目，压缩仪生产厂家，根据以上第二点内容，选购相应辅具。一般情况下，辅具是不随主机配送的。以下根据不同的测试分别说明：

环压强度测试：可选购QD-3012A环压专用取样器和QD-3012E环压试验中心盘。该取样器为冲切式取样，泰安压缩仪，取样尺寸152mm×12.7mm，非常精准。取样很重要，如果切取的样品出现毛边等会严重影响测试结果。环压试验中心盘是配有13个小圆盘的环型座，小圆盘是根据不同样品厚度选用。环压试验中心的加工质量对测试结果有直接影响。

### 压缩仪多少钱-泰昌仪器值得信赖-

泰安压缩仪由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（[www.taichangtest.com](http://www.taichangtest.com)）是山东济南，试验机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰昌仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰昌仪器更加美好的未来。同时本公司（[www.jntaichang.cn](http://www.jntaichang.cn)）还是从事压缩试验仪，山东压缩强度测试仪，边压测试仪的厂家，欢迎来电咨询。