

污水处理厂聚脲防腐 芜湖聚脲喷涂 宏源新防水

产品名称	污水处理厂聚脲防腐 芜湖聚脲喷涂 宏源新防水
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

聚脲防水的应用范围大都为这些地方：屋面防水（钢结构、混凝土、聚氨酯保温屋面、沥青屋面、种植屋面等）水，污水处理池（场），垃圾填埋场，地面防水，地下防水，道桥防水，涵洞、隧道防水等。

2：聚脲是常用的防水材料，拥有以下特点：

- （1）指触干燥时间短
- （2）不受湿气影响
- （3）100%固体含量，无挥发性有机物、无气味
- （4）耐酸碱、抗多种化学品腐蚀
- （5）高强度、高柔韧性和高附着力
- （6）可低温下施工，高温稳定性好

聚脲喷涂（juniaopentu）现场防护，聚脲喷涂防水，对施工现场周围所汲及到的非喷涂区要进行防护处理，聚脲喷涂防腐，用防护布遮挡，对工作面所预留的埋件要进行封套处理，以免喷涂施工物料飞涨，影响其它工序作业。

3、喷涂底漆，聚脲在混凝土上应用必须使用专门的封闭底漆，封闭底漆的作用主要有两个：一是封闭混凝土底材表面毛细孔中的空气和水分，避免聚脲涂层喷涂后出现鼓泡和针孔现象；二是封闭底漆可以起到胶黏剂的作用，提高聚脲涂层与混凝土底材的附着力，提高防护效果。

聚脲喷涂 (juniaopentu) 1、清理基层：基层面应平整、坚硬，不得有明水，油脂及其他异物，不得有开裂、起砂、脱皮等缺陷。基层表面如有残留的砂浆、硬块及突出部分，芜湖聚脲喷涂，应铲除平净；阴阳角、管子根等部位应抹成圆弧或钝角，并将尘土、杂物清扫干净。

基层表面凸凹处误差不应超过2mm，对基层表面孔洞和局部不平整部位应进行修补。开裂部位应预先采用专用腻子填平封堵，并打磨至与周围平整度一致。

污水处理厂聚脲防腐-芜湖聚脲喷涂-宏源新防水(查看)由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司 (www.hyxfscl.com) 是一家从事“保温材料,橡胶制品,防水工程,保温工程,防腐工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏源防水在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！