

松下等离子TH-65PZ880C

产品名称	松下等离子TH-65PZ880C
公司名称	河北瓦尔丁科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TH-65PZ880C 屏幕尺寸:65 品牌:松下
公司地址	河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷-廊坊国际企业港(A区)11#D-1单元501厂房
联系电话	13292608899

产品详情

型号	TH-65PZ880C	屏幕尺寸	65
品牌	松下	分辨率	1920*1080 (像素)
机身尺寸	1599 × 993 × 109mm (不包括支架) ; 1599 × 1052 × 416 (包括支架) (mm)	重量	90(DA (kg)
产品类别	等离子电视	动态清晰度 致力于提高快速运动画面清晰度的viera图像处理技术	

对每一帧图像进行8次子场扫描，所以60hz的图像信号以480hz进行还原，再现平稳流畅的动态

为了实现480hz，采用了ifc技术，在一秒钟内对50hz的信号进行解析，并生成60hz的图像，实现了480hz的稳定、

关注视力健康 致力于提高视觉舒适度的viera人性化技术

随时检测周围环境的亮度，自动调整图像亮度和色彩，以期使电视画面达到符合人体工学的视觉

新ar滤光器追求更纯净的图像采用新开发的ar filter技术，抑制外部光线对屏幕的渗透，塑造纯粹、清晰、色彩

对比度 不断追求饱满、富有层次感的画面

通过控制和降低预放电水平来实现深邃的黑色。

视野广度 不断创造宽广视野角度的画面

松下第11代等离子屏幕依然秉承着自发光的优势，几乎没有视角问题，画面一直鲜艳锐利。

松下th-65pz880c参数

屏幕性能	
产品类型	大尺寸型1080p系列
屏幕尺寸	65英寸
屏幕比例	16:9
分辨率	1920 × 1080
反应时间	0ms
屏幕性能	g11自发光屏幕
主要参数	
接收制式	ntsc/pal/secam/pal 60hz/m-ntsc
扫描方式	逐行扫描
音频性能	音频输出：25w(10.5w(80hz)+2.0w(1khz)x2),7%总谐波失真支持srs trusurround xt环绕支持bbe viva hd3d sound环绕
电视功能	
电源性能	220v/50-60hz
产品功耗	一般：725w；待机：0.4w
输入端子	sd记忆卡插槽1（前置）；hDMI输入4（1前置，3后置）；分量视频]（2后置）；s-视频（1后置，1前置）；复合视频（3后置，1前置）；pc输入x1（后置）；音频输入；光纤端子1组后置入
输出端子	显示器输出音频输出光纤端子
画中画	支持画中画/双面画
扩展卡	sd记忆卡
外观其他	
外观设计	黑色
机身尺寸	不包括支架：1599 × 993 × 109mm包括支架：1599 × 1052 × 416mm
机身重量	有支架:90kg无支架：73kg

安规认证	CCC等
产品附件	选配：电视支架，底座，壁挂托架，电源线，使用手册等