

佛山亿福门窗配件 防撞条订购 云南防撞条

产品名称	佛山亿福门窗配件 防撞条订购 云南防撞条
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

什么是PU包覆式密封条？

包覆式门窗密封条是由PE外包膜，高回弹的PU发泡为主要原料，内含PP骨架，因此密封条拥有10%以下的压缩变形式，确保了它可以应用在门窗上，包覆式密封条的密封性，PE外包膜较大程度的增加的产品的使用寿命，不但颜色丰富艳丽，而且也有更多的选择，这种材料当中的PP骨架也对产品有非常好的固定的作用，安装成功后可以有效的防止产品收缩。包覆式密封条环保性好，密封wu毒，普通的三元乙丙密封条也没它的使用寿命长，经过一系统的研究测试后发现，包覆式密封条的性能在长期使用的情況折扣率较低，防撞条报价，可以起到长期密封门窗的效果。

我们都是可以看到汽车的使用量越来越大了，当然还有着的就是密封条的性能也是占有很大的作用，密封条在汽车之中有很多的分类，什么样的比较好呢？一起和防火密封条来看看啊。

1、---橡胶类密封胶条

一般为三元乙丙材质。综合性能优异，云南防撞条，具有突出的耐臭氧性，优良的耐候性，很好的耐高温、低温性能，突出的耐化学药品性，能耐多种极性溶质，相对密度小。缺点是在一般矿物油及润滑油中膨胀量大，一般为深色制品。使用温度范围-60~+150。以其适用范围广，综合性能优异，得到国内外行业企业的认可。

2、硅橡胶密封胶条

具有突出的耐高、低温特性，耐臭氧及耐候性能;有---的疏水性和适当的透气性;具有的绝缘性能;可达到食品卫生要求的卫生级别，可满足各种颜色的要求。缺点是机械强度在橡胶材料中差，不耐油。使用温度范围-100~+300。可适用于高温、寒冷、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。

3、氯丁胶密封胶条(cr)

与其它的特种橡胶比较，个别性能差些，但总的性能平衡好。有优良的耐候性、耐臭氧性能、耐热老化性和耐油耐溶剂性，有好的耐化学性和优异的耐燃性，防撞条订购，有良好的粘合性。贮存稳定性差，贮存过程中会发生增硬现象，耐寒性不好。相对密度较大。一般为黑色制品。使用于有耐油、耐热、耐酸碱要求的环境。使用温度范围-30 ~ +120 。

设置车门密封条的意图：坚持车内避风雨、防尘、隔热、隔音；当车身受到振荡与歪曲时，密封条还起到缓冲、吸震、坚持玻璃的效果；对门窗交代的边缘起装饰效果；密封条的原料，前期常运用天然橡胶，后来开展为以乙烯、橡胶、等人工合成橡胶为干流，也有选用聚树脂的。关于前、后窗、三角窗等固定窗缘有些，也有选用多种粘结方式(如直接粘结法或橡胶带粘结法)。跟着大家生活水平的提高，关于寓居条件的标也越来越高。密封条不只适用于轿车、火车、机械上，在门窗方面的使用也越来越广泛。密封条在木门、防盗门、推拉门、各种铝塑门窗等其他门窗上起着很关键的效果。最显着的即是防震，在门挡线上装上它以后就减轻(乃至不见)了关门(窗)时磕碰声，对门扇的边缘起一个维护效果，防撞条多少钱，密封条并延长了门的寿数，减小了噪音。其次即是密封，减震，阻隔室表里空气，有用的起到了一个保温、节能的效果，并且会避免蚊虫等小虫子钻到室内。佛山亿福门窗配件(图)-防撞条订购-云南防撞条由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。行路致远，砥砺前行。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂(www.fsyifu.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门窗五金具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!