

山推液压滤芯 浙江液压滤芯 固安县钰桥公司

产品名称	山推液压滤芯 浙江液压滤芯 固安县钰桥公司
公司名称	固安县钰桥机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业区
联系电话	15373235877

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：固安县钰桥机械配件有限公司

液压油滤芯是过滤器的核心部位

液压油滤芯是过滤器的核心部位，滤芯是由特殊材料组合而成，属于易损件，需要特别的保护和保养。当系统中过滤器工作一段时间后，过滤器中的液压油滤芯已经拦截了一定量的污染杂质，这时压力增加，流量会渐渐减小，这时需要及时清理滤芯内的杂质，需要清洗滤芯。在清洗滤芯的过程中，我们一定要注意液压油滤芯不得变形或损坏。否则，不可再次使用，以免影响过滤效率，从而给整个系统带来损坏。固安县钰桥机械配件有限公司是专业从事过滤器、滤芯，过滤设备、滤油机、试验器(台)，阀门及液压元件等产品的研制，生产，销售为一体的综合性企业。长期为航空，铁路，矿山机械、农业机械，石油化工、冶金系统、电力电子，机械制造等行业的各类过滤系统提供可靠的过滤元件及装置。

我公司生产的液压滤芯过滤精度为：4微米，10微米，15微米，20微米，25微米，挖掘机液压油滤芯，1. 滤芯的过滤层采用：玻璃纤维，复膜玻璃纤维，304、304L、316、316L等不锈钢席型网，2.其特点为：耐低温、耐高温，耐酸碱，耐腐蚀等特点，冲洗之后可以反复继续使用，便于装卸.孔形稳定，分布均匀，保证过滤性能稳定.再生性能好.反复清洗再生后过滤性能恢复98%以上，免更换，使用寿命长，浙江液压滤芯，大大降低了客户的采购液压滤芯成本。3.液压汽轮机滤芯过滤面积大，具有各种不同的孔隙度(28%—50%)、孔径(4u—160u)及过滤精度(0.2um—100um)，孔道纵横交错。我公司液压滤芯产品要求1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷，2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性，3、耐一定的高温，与工作介质相容，4、滤层纤维不能位移和脱落，5、成承载较多的污物，6、高空及寒冷地区使用正常，7、耐疲劳，山推液压滤芯，交变流量下的疲劳强度，8、滤芯本身清洁度要达标。

决定液压油滤芯使用寿命的主要有以下两大因素：

液压系统的目标清洁度等级间接地决定了滤芯的使用寿命。液压油系统目标清洁度的等级在确定后，始终保证液压系统在目标清洁度等级下工作是非常重要的。在液压系统所必需的基本清洁度下工作，能够尽量避免由于系统污染所造成的元件磨损、延长系统寿命。清洁度等级定的太高，选择的滤芯过滤精度就高，而且更换滤芯的次数增加（相当于滤芯的寿命降低），造成使用成本提高；清洁度等级定的太低，我们会选择过滤精度低的滤芯，拖拉机液压滤芯，这样更换滤芯的次数较少（相当于滤芯的寿命延长），但是使液压系统的安全隐患增加。液压油液的污染程度实际液压系统中滤油器（滤芯）失效的主要原因是污染入侵率高。高污染入侵率增加了滤芯的负担，缩短了滤芯使用寿命。液压油的污染程度越大，滤芯的寿命越小。避免滤芯由于液压油污染而减小滤芯的寿命，关键在于严格限制将要进入液压系统的环境污染的通路。所以应该尽量保证敞开的油口盖住或堵住，而元件的分解和重装要在经过保护、无过多空气粉尘和污染的场所中进行。

山推液压滤芯-浙江液压滤芯-固安县钰桥公司(查看)由固安县钰桥机械配件有限公司提供。固安县钰桥机械配件有限公司（www.hbyqlmx.com）是河北廊坊除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在钰桥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创钰桥更加美好的未来。同时本公司（www.hbyqlmx.com）还是从事黎明滤芯厂家，国产黎明滤芯，黎明滤芯批发的厂家，欢迎来电咨询。