

白胶机批发 白胶机 东莞润鸿机械厂家

产品名称	白胶机批发 白胶机 东莞润鸿机械厂家
公司名称	东莞市寮步润鸿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘社区金松路2号之三
联系电话	13925878512

产品详情

1、挤出温度不合适。温度过高会引起密封胶熔融过大、无强度甚至无法成型(流淌现象)；温度过低，胶的流动性差，机器挤胶不畅，白胶机价格，影响施工进度。

2、丁基密封胶在制造中混有气泡，白胶机批发，在挤出过程中易造成断胶现象。

解决措施：

1、密封胶设备生产时选择合适的挤出温度：一般设定机筒在（100-150） 之间，机头在（102-152）之间。

2、密封胶设备涂敷开始前，应适当排气。

三辊研磨机：易于加工颗粒细又难分散的合成颜料及细度要求为)"，高细度产品，适于生产高粘度色浆和厚浆型产品，生产能力一般较低。该工艺一般需在配料桶中用换罐式搅拌机对研磨料进行预混合，再送至三辊机研磨分散至合格细度。

高速分散机：该设备的优点是：结构简单，操作维修容易；混合、分散、调和过程均可使用；清洗方便，白胶机定制，生产效率高。其缺点是：由于它是一种低剪切力的分散设备，只能用于易分散的颜料以及其它超细粉料等。

白胶机是设有温度缺乏马达不发动设备的。当白胶机温度缺乏时，马达不发动，加热至满足温度时#4马达发动指示灯亮起，白胶机，方可发动马达开端作业。这种设备很有用，能够提示作业中的人合理的使用时刻。

白胶机与烫板有什么样的异同？

白胶机与烫板的效果都是一样的，都是让发泡资料起到粘合效果。另还有个一样点即是，两者都需求加

热后作业。

不一样的是，白胶机需求用到热熔胶料，而烫板则不需求。两者上胶方法也不一样。白胶机是使用消融胶料而粘合，烫板直接消融一层资料起到粘合。

白胶机批发-白胶机-东莞润鸿机械厂家(查看)由东莞市寮步润鸿机械厂提供。东莞市寮步润鸿机械厂 (www.11467.com/qiye/70481298.htm) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润鸿机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！