

# 松下彩电 TH-50X10C

产品名称	松下彩电 TH-50X10C
公司名称	北京誉满家科技发展有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:TH-P50X10C 产品类型:大尺寸720p系列
公司地址	北京市海淀区西直门外大柳树路6号铁科嘉苑饭店七层720室
联系电话	010-65763606 13521624776

## 产品详情

品牌	松下	型号	TH-P50X10C
产品类型	大尺寸720p系列	屏幕尺寸	52英寸以上
120Hz技术	支持	分辨率	1366 × 768 (像素)
产品类别	等离子电视		

动态表现能力强

对每一帧图像进行11次子场扫描，所以50hz的图像信号以550hz进行还原，再现平稳流畅的动态画面。\*只有在"影院"模式下才能达到550h

动态清晰度高

用既定的测定模式显示各种电视画面，以一定的速度移动，目测判断该部分电视画面的清晰程度。电视画面数字越高。根据《彩电产品与青少年视力健康影响课题研究报告》表明，动态清晰度过低的彩电，更容易

24p技术

影院胶片是以每秒24幅图像的方式进行输入，普通2:3方式用复制不同数量帧数的方式来处理画面，会造成画面  
术用复制同等数量帧数的方式对画面进行处理，画面效果连贯，获得影院般视觉享受。

### 护眼自动调整

致力于提高视觉舒适度的viera人性化技术，随时检测周围环境的亮度，自动调整图像亮度和色彩，以期使电视  
的视觉舒适度。

### viera link

通过sd卡，照片一插播放

sd卡是业界标准记录媒体的主流，照片一插播放！

### 便利的遥控器按键设计

只需按下遥控器上的"viera工具"按钮即会有4个常用功能的图标显示在屏幕上，您可选择想要的功能，实现更

### 松下th-p50x10c参数

屏幕性能	
产品类型	中尺寸型720p系列
屏幕尺寸	42英寸
屏幕比例	16:9
分辨率	1366 × 768
反应时间	0ms
屏幕性能	g12自发光屏幕强化屏(tuf display)无铅屏幕无铅焊接

主要参数	
接收制式	色彩制式 ntsc/pal/pal 60hz/secam/m-ntsc
扫描方式	逐行扫描
图像性能	动态图像解析度:950线图像处理技术:600hz高清信号色彩还原3d 色彩管理3d 梳状滤波器新预放电控制功能视频降噪24p护眼模式
音频性能	底置扬声器扬声器:全频(160 × 42mm) × 2(l,r) 音频输出:16w(8w × 2) , 7%总谐波失真声音 模式:音乐/新闻/影院环绕
使用寿命	100000小时
电视功能	
屏保功能	4:3画面表示时、侧面板调节
节目选择	定时关机
产品功耗	500w
待机功率	0.5w
输入端子	sd记忆卡插槽:1(前置)hdmi输入:3(1前置, 2后置)分量视频:av2/3 : rca phono型 [y,pb/cb,pr/cr](2后置)s-视频:av3/4 : mini din 4-pin(1后置, 1前置)复合视频:av1/2/3/4 : rca phono type(3后置, 1前置)音频:av1/2/3/4 : rca phono型接头[l,r] (3套后置, 1前置)pc输入:mini d- sub 15针 × 1(后置)音频输入:rc音频输入 : 与av2音频输入配合使用
输出端子	显示器输出:rca phono 型(1后置)音频输出:rca phono型接头(l,r)[1套后置 : 与显示器输出 配合使用] , 耳机插孔(1前置)光纤端子:1组后置
信号	可用的电脑信号 : svga(xga压缩)可用的扫描格式 : 525(480)/60i , 525(480)/60p , 625(576 ) /50i , 625(576)/50p , 750(720)/50p , 750(720)/60p , 1125(1080)/50i , 1125(1080)/60i , 112 5(1080)/24p(hdmi only) , 1125(1080)/50p(hdmi only) , 1125(1080)/60p(hdmi only)
外观其他	
机身尺寸	1,210 × 790.5 × 95mm ( 包含支架 )
机身重量	38kg ( 不含底座 ) , 43kg ( 含底座 )
其他特点	处理器/驱动器 : v-real 3