

# 钢化玻璃公司 南京天圆 淮安钢化玻璃

产品名称	钢化玻璃公司 南京天圆 淮安钢化玻璃
公司名称	南京天圆玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区江宁街道晓庄工业园区
联系电话	15295501188 15295501188

## 产品详情

钢化玻璃产品设计存在缺陷也是造成玻璃自炸裂的隐患，钢化玻璃公司，产品设计存在的缺陷主要指的是一些开孔、开洞和挖角的玻璃，开孔或开口设计太靠近玻璃的边部，淮安钢化玻璃，或两个孔和两个开口相离的距离太近，玻璃挖角或开口部分的拐角过于尖锐，从而引起玻璃的应力过于集中，极易引起钢化产品后期使用过程中的炸裂。

为了防止由于产品设计的不当引起的钢化玻璃的炸裂，在对玻璃上开孔、开洞、挖角部分进行设计时，对于厚度在12mm以下的玻璃可接受的孔边距为 $1.5 \times$  玻璃厚度;对于厚度在12mm以上的玻璃可接受的孔边距为 $2 \times$  玻璃厚度;由于玻璃角部的应力较为集中，孔的边部距玻璃角部的距离不应小于玻璃厚度的6倍。

## 钢化的工艺质量

不合理的钢化工艺也会造成钢化玻璃产品后期的自爆，由于钢化工艺不当引起后期玻璃出现自爆的因素主要有：玻璃的钢化程度过高、玻璃的规格尺寸达到或超出钢化炉的负荷能力。

另外，钢化玻璃生产厂家，为了保证钢化玻璃具有更稳定的性能和强度，实际当中在对玻璃进行设计时，尽量要放宽孔间距和孔边距，拐角尽量过渡圆滑，对于这一点，钢化玻璃的产品图纸设计人员一定在清楚的掌握。

钢化玻璃的突出特点是强度高，它比优质的一般民用平板玻璃的强度高3~10倍。并且破碎时具有安全性能。因此，它被广泛应用于汽车业和建筑业。特别是在高层建筑上的大块玻璃要承受较强的风压，此时采用钢化玻璃尤为适用。

钢化玻璃不仅可以是无色透明的，钢化玻璃报价，也可以生产成彩色的吸热和热反射钢化玻

璃。还有彩色釉面钢化玻璃，钢化夹层防盗玻璃等品种。玻璃的厚度可在2~19mm之间确定。但从减少原燃材料消耗降低造价，降低自重，方便安装等方面考虑，在保证满足应达到的强度的前提下，钢化玻璃应尽量选择偏薄些的。目前民用建筑常用的钢化玻璃厚度为4~6mm。钢化玻璃在家庭装修还可用于内墙隔断等处。

钢化玻璃公司-南京天圆(在线咨询)-淮安钢化玻璃由南京天圆玻璃制品有限公司提供。钢化玻璃公司-南京天圆(在线咨询)-淮安钢化玻璃是南京天圆玻璃制品有限公司(www.njtybl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司(www.kaqibl.cn)还是从事南京烤漆玻璃，有色玻璃，钢化玻璃的厂家，欢迎来电咨询。