

网络地板线槽 地板线槽 优之佳美

产品名称	网络地板线槽 地板线槽 优之佳美
公司名称	佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路13号
联系电话	17796179813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司

地板线槽

从二十多年佛山制造中走来造出优质之品。源于生活，别具匠心、追求创新，达智佳美！

他 出生于一个贫苦家庭，刚开始在石家庄赵县某大型商场当销售员。

他 利用空闲时间学习电工维修，被公司经理发掘就将他调到电工班工作。

他们商场很大内设许多的展位，由于展商流动性大展位需要的面积不一样，电线、电话线、网线经常要重新布置，地板插座需要的位置又离得比较远，所以只能将电线用封箱胶贴在地面上或者用塑料管槽固定在地面将就地用。后来经常被顾客踩压，导致由于封箱胶松动，塑料管槽爆裂所造成漏电开关停电、网络不通等现象。

为了解决问题，公司经理要他们撬开地板砖用塑料管来布线，搞好后又要把瓷砖重新铺好，为了商场能在白天正常营业，他们只能在深夜开工改线路，工作量非常大。他们电工班为此事非常烦恼，网络地板线槽，为了更快更好地做好工作，节约时间，他们不停地去琢磨，改善工作的方法和作业的工具。

一个星期天的下午，他漫步走到蛟河旁边，看见赵州桥上人来人往，桥下船只穿梭。他突然想到，平时布的线就好像是桥下的船一样，上面有人走路，下面又不受影响。那为什么就不能做一个拱形的产品，让它像桥一样，不但能很好地固定在地上，而且保护线路，也有一定的抗压性能呢？

随后他就从书店买有关拱形力学，建筑的书来学习。设计出同赵州桥一样技术的弧型护线产品。

网上购买方式

淘宝搜索：优之佳美pvc地板线槽

由于化学稳定性高，所以可用于制作防腐管道、管件、输油管、离心泵和鼓风机等。聚氯乙烯的硬板广泛应用于化学工业上制作各种贮槽的衬里，建筑物的瓦楞板，门窗结构，加厚地板线槽，墙壁装饰物等建筑用材。由于电气绝缘性能优良，可在电气、电子工业中，用于制造插头、插座、开关和电缆。在日常生活中，聚氯乙烯用于制造凉鞋、雨衣、玩具和人造革等！

网上购买方式

淘宝店铺搜索：优之佳美塑胶制品

pvc地板线槽

挤出工艺控制：

在生产过程中，由于PVC是热敏性材料，即使加入热稳定剂也只能是提高分解温度，延长稳定时间而不可能不出现分解，这就要求PVC的成型加工温度应严格控制。特别是RPVC，因其加工温度与分解温度很接近，往往因为温度控制不当造成分解现象。因此，挤出温度应根据配方、挤出机特性、机头结构、螺杆转速、测温点位置、测温仪器的误差及测温点深度等因素确定。

(1) 温度控制 温度是影响塑化质量和产品质量的重要因素。温度过低，塑化不良，管材外观和力学性能较差，经分流器支架后，熔接痕明显或熔接处强度低。由于PVC热稳定

性较差，温度过高会发生分解，产生变色、焦烧，使操作无法进行。具体温度应根据原料配方，挤出机及机头结构，螺杆转速的操作等综合条件加以确定。

(2) 螺杆冷却 由于RPVC熔体黏度大，流动性差，为防止螺杆因摩擦热过大而升温，引起螺杆黏料分解或使管材内壁毛糙，必须降低螺杆温度，这样可使物料塑化好，地板线槽，管内表面光亮，提高管材内外质量。螺杆温度一般控制在80~100 之间，地板线槽厂家，若温度过低反压力增加，产量下降，甚至会发生物料挤不出来而损坏螺杆轴承的事故。因此，螺杆冷却应控制出水温度不低于70~80 。冷却方法是在螺杆内部用通铜管的方法进行水冷却。

(3) 螺杆转速

(4) 定径的压力和真空度

网络地板线槽-地板线槽-优之佳美由佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司提供。佛山市南海区优之佳美塑胶制品有限公司（www.fsyjzm.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领优之佳美和您携手步入辉煌，共创美好未来！

