

单元体幕墙安装 单元体幕墙 山西百澳幕墙

产品名称	单元体幕墙安装 单元体幕墙 山西百澳幕墙
公司名称	山西百澳幕墙装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市高新区产业路高新置业13层
联系电话	13633457789

产品详情

山西百澳幕墙装饰工程有限公司是以门窗、幕墙的设计与安装为主的综合性大型施工企业，先后形成了门窗幕墙加工安装的一条龙生产线。山西百澳的足迹已遍及周边，辐射省外，先后在太原、晋中、大同、长治、晋城、河北等地承建了各类工程项目。

【山西百澳幕墙】和您分享关于幕墙的知识：

玻璃幕墙的热工性能采用传热系数和遮阳系数两个参数表征，阳光控制镀膜玻璃仅能降低玻璃的遮阳系数，其传热系数与普通非镀膜玻璃基本相同，而采用中空Low-e玻璃能极大地降低玻璃的传热系数，同时也能降低遮阳系数，达到满足节能标准的要求。Low-e玻璃与阳光控制玻璃的区别之一就是在降低遮阳系数的同时，可见光透射率较高，利于天然采光，单元体幕墙安装，可见光反射率一般为10-30%，形成非常柔和的反射光效果，已为广大的建筑师所采用。

山西百澳幕墙装饰工程有限公司是以门窗、幕墙的设计与安装为主的综合性大型施工企业，先后形成了门窗幕墙加工安装的一条龙生产线。山西百澳的足迹已遍及周边，辐射省外，先后在太原、晋中、大同、长治、晋城、河北等地承建了各类工程项目。

【山西百澳幕墙】和您分享关于幕墙的知识：

幕墙立面分格设计应考虑机械加工及安装施工工艺和艺术设计，既美观又能便于施工、加工。幕墙分格应考虑历史文脉，民族风俗还应考虑色彩设计。采用单色还是多色，是冷色还是暖色要巧妙搭配。幕墙分格决定了面板的长宽比。长宽比不同，面板的抗风压变形能力也不同。分格太大板厚尺寸与长宽两个方向尺寸相比小得多，别墅单元体幕墙，板面在风荷载作用下易产生挠度变形影响幕墙整体效果，若设计不当还会在板面上留下不可逆转的塑性变形。在相同面积而不同长宽比时，其挠度值也不同。

山西百澳幕墙装饰工程有限公司是以门窗、幕墙的设计与安装为主的综合性大型施工企业，单元体幕墙，先后形成了门窗幕墙加工安装的一条龙生产线。山西百澳的足迹已遍及周边，辐射省外，先后在太原、晋中、大同、长治、晋城、河北等地承建了各类工程项目。

【山西百澳幕墙】和您分享关于幕墙的知识：

玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时，应符合下列规定：

(1)产品应有合格证;(有钢材化学成分和力学性能试验报告，单元体幕墙定做，有设计方法资料和出厂合格证)。(2)碳素钢锚栓需进行防腐处理;(3)后加螺栓必须在现场进行单体拉拔试验和节点(群体)拉拔试验，试验所加荷载应达荷载设计值的1.5倍而无明显滑移，必要时应在检测单位进行极限拉拔试验。(4)每个连接点后加螺栓不得少于2个，螺栓间距和螺栓到构件边缘的距离不应小于70mm，宜设计成螺栓受剪的节点;(5)螺栓直径应通过承载力计算确定，并不得小于10mm;(6)不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作;(7)锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%。幕墙与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。相连接的主体结构混凝土强度等级不宜低于C30。幕墙不应连接在砖石砌体上，更不得与轻质墙连接。

单元体幕墙安装-单元体幕墙-山西百澳幕墙(查看)由山西百澳幕墙装饰工程有限公司提供。山西百澳幕墙装饰工程有限公司(www.sxbaiao.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！