

电子干燥柜 昆山德能防潮科技 葫芦岛干燥柜

产品名称	电子干燥柜 昆山德能防潮科技 葫芦岛干燥柜
公司名称	昆山德能防潮科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇新泾村
联系电话	13913278111

产品详情

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

真空干燥箱的使用与保养

真空泵不能长时期工作，当真空度达到干燥物品要求时，电子超低温低湿干燥柜，要先关闭真空阀，然后关闭真空泵电源，等真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，继续抽真空，可以延长真空泵使用寿命。

干燥的物品如干燥后改变为重量轻，体积小（为小颗粒状），应在工作室抽真空口加隔阻网，以防干燥物吸入而损坏真空泵（或电磁阀）。

电子干燥柜防潮的原理：电子干燥柜采用的是水蒸气平衡原理，就是空气中的水分子不断在做无规则的高速运动，这种运动会使空气中的水分子由水分子密度高的地方向密度低的地方扩散，最终达到空气中水分子的密度均匀，也就是湿度均衡。电子干燥柜可将物品存储于相对密闭干燥的箱体内，形成一个防潮防氧化的环境，防止吸潮，潮解，氧化的发生。电子干燥柜通过高效吸湿的高分子材料组成的分子筛吸收水分子，通过记忆合动作，控制内外门进行吸湿和排湿循环，最终将电子干燥柜内的水分子排到柜外去，在整个过程中，水分子始终保持气态，不会产生吸放热过程，因此，也能保证柜内温度的稳定，也被称做恒温除湿柜。

电子干燥柜防氧化功能原理：大家都知道氧化的发生与氧气，温度，湿度三者密不可分，在高温氧气含

量充分的情况下，常温高湿的自然环境下，氧化就会发生，实验证明，环境湿度高于40%RH，氧化就会发生，当环境湿度高于65%RH，氧化速度加速，环境湿度低于30%RH，大部分金属氧化速度缓慢，低于10%RH，很少金属发生氧化，电子干燥柜也正是基于这种原理，在常温环境下，形成的低湿度（30%RH以下）甚至是超低湿度（10%RH以下），氧化，发霉的条件就不存在了，防氧化的功能就实现了。

德能防潮现已形成专业生产各种规格的电子防潮柜、防爆柜、烘箱，并提供大型空间防潮湿技术的专业企业。产品远销欧洲、美国、日本、东南亚等地；同时，葫芦岛干燥柜，德能防潮引进最新科技成果，改进国内陈旧的控湿理念，为控湿领域带来了新的技术革命。

苏州电子防潮箱的温度要求：

55-60% 古董、纸币、传真纸

45-55% 相机、镜头、滤镜、计算机用品、幻灯片、影带、CD ROM、PDA、麦克风

40%以下 光电半导体组件、电子零件等制品、半成品。

40-50% 精密加工金属制品，银器、铜器、模型车、刀具、量具、仪器等等有金属表面氧化可能物品。

40%以下 药食品、保健食品、中西药材、干燥食品、容易受潮结块等食品物料。

30%以下 化工原料：制药原材料、调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂。

电子干燥柜-昆山德能防潮科技(在线咨询)-葫芦岛干燥柜由昆山德能防潮科技有限公司提供。昆山德能防潮科技有限公司（www.ksdndry.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山德能防潮科技——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市千灯镇新泾村，联系人：徐杰。