

# EPDM发泡材料/泡棉 特种海绵

产品名称	EPDM发泡材料/泡棉 特种海绵
公司名称	北京立青兰博塑胶制品有限公司
价格	900.00/件
规格参数	用途:特种海绵 生产厂商/产地:北京 密度:0.1-0.3 (g/cm <sup>3</sup> )
公司地址	北京市丰台区西罗园二区14号楼306室
联系电话	18910940093 13520660093

## 产品详情

用途	特种海绵	生产厂商/产地	北京
密度	0.1-0.3 (g/cm <sup>3</sup> )	执行质量标准	9000
材质	乙丙橡胶	来源	橡胶海绵
特征	形状海绵		

产品名称基材邵氏硬度密度压缩回弹产品规格ckg/m<sup>3</sup>kpa,25%mm

me-215bepdm15+/-5135+/-1525-331950\*950\*42

特性：性价比极高的闭孔结构的黑色标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。

me-312bepdm12+/-4105+/-1515-331950\*960\*60

特性：性价比极高的闭孔结构的黑色标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。具有良好的耐老化性能。满足汽车行业阻燃要求fmvss-302.

me-325bepdm25+/-5165+/-1535-631950\*960\*62.5

特性：性价比极高的闭孔结构的黑色标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。具有良好的耐老化性能。满足汽车行业阻燃要求fmvss-302.

me-215hepdm25+/-5150+/-1535-502000\*1000\*42.5

特性：密度低且硬度高的黑色闭孔结构的标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。

me-215gepdm15+/-5135+/-1525-432000\*1000\*42.5

特性：灰色的，闭孔结构的标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。

me-215epdm15+/-5135+/-1525-432000\*1000\*42.5

特性：通用产品，闭孔结构的黑色标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。

me-235epdm35+/-5195+/-1545-652000\*1000\*42.5

特性：高密度具有闭孔结构的黑色标准三元乙丙。产品密度高，弹性好硬度高，尤其适于应用在汽车和机械抗震抗耐磨等领域。具有良好的耐气候老化性能。

me-215hepdm15+/-5135+/-1525-432000\*1000\*42.5

特性：灰色的，闭孔结构的标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。

me-312epdm12+/-4105+/-1515-332000\*1000\*60

特性：低密度的闭孔结构的黑色标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。具有良好的耐老化性能。满足汽车行业阻燃要求fmvss-302.

me-325epdm25+/-5165+/-1535-632000\*1000\*62.5

特性：中密度的闭孔结构的黑色标准三元乙丙。可用于汽车、机械、机电、轨道的常规领域。具有良好的耐老化性能。满足汽车行业阻燃要求fmvss-302.

mek-100/120epdm100/1202000\*1000\*40

特性：红色/黑色,非常好的开孔epdm,密封性好。替代进口开孔泡棉，并且在压缩回弹性和密封性等方面具有明显的质量优势。