

宣城止水钢板 芜湖马上建材电话 止水钢板厂家

产品名称	宣城止水钢板 芜湖马上建材电话 止水钢板厂家
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

止水钢板搭接长度连接操作要求

止水钢板搭接长度没有具体规定，但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，止水钢板搭接长度，在国家规范上没有具体规定，只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用，止水钢板厂家，就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑，止水钢板批发，国家规定应该在地下部分至少是二级防水的要求，正常的防水设计中，已经有的措施中，宣城止水钢板，已经有至少两道防水的技术措施了，再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。

止水钢板的优缺点

止水钢板优点：

钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的。

止水钢板缺点：

成本要高很多，施工速度比较慢。

规范要求，使用止水钢板的剪力墙，墙体厚度不宜小于250mm，止水钢板与钢筋间净距离为：墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径；当墙体厚度为250时， $250/2-50-30=45\text{mm}$ 。止水钢板与墙体间距离偏小，施工时混凝土在该部位容易漏振，形成蜂窝孔洞。因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。

该止水措施的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊缝极难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。

止水钢板在建筑施工之中是非常重要的材料，所以生产止水钢板的厂家在出厂的时候对于它的质量检查是非常重要的。那么在检查的时候有哪些具体的规范呢?接下来就让小编为大家介绍一下。

首先要看止水钢板的尺寸规格，尤其是对于顾客定制的止水钢板，一定要进行尺寸大小的规范检查，镀锌止水钢板，避免出现止水钢板不能用的情况。如果不是定制的尺寸也要保证同一批次产品的尺寸一致。

此外，还要进行止水钢板材料表面的进行检查，查看是否有影响其使用的缺点，比如产品有缺块，或者表面有裂痕的情况。如果有这些情况就要将其单独挑出来，不能卖给顾客使用。

宣城止水钢板-芜湖马上建材电话-止水钢板厂家由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司（www.ahwanggebu.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领马上建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！