

大型涡轮洗砂机 长春涡轮洗砂机 如通机械厂家

产品名称	大型涡轮洗砂机 长春涡轮洗砂机 如通机械厂家
公司名称	巩义市如通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路街道
联系电话	15303727869

产品详情

涡轮洗砂机

水是轮斗式洗砂机作业过程中必不可少的一种介质，该设备之所以能够用来清洗石粉，是因为它运用水的冲刷稀释带走沙土中含有的泥土、石粉等杂质，一般沙子中含的泥浆、石粉等越多，设备的用水量就会越大。据了解，用螺旋式洗砂机清洗沙子，沙子和水的比例约为2:1或4:3，当然在实际操作中还需做出一定调整，具体用水量需要根据沙子的情况，如：沙子的粒度、含粉量、含泥量，成品要求泥沙比例等因素进行微调。注意，为节约水资源，降低环境污染，建议客户搭设洗砂场地时，可以在其旁边设计一个沉淀池，这样就可以实现水资源的循环利用，不仅节能还可以环保。涡轮洗砂机

涡轮洗砂机

现在是投资洗砂机的大好时机，这不，前几天，我们的一个客户刚订购了一套洗砂机，昨天公司已经安排了发货。洗砂机在运输和安装的过程中应注意哪些呢。

- 1，长春涡轮洗砂机，首先，洗砂机包含很多配套设备，定制涡轮洗砂机，在运输过程中，会选择专业的物流，做好运输的防护工作。
- 2，在运输到位置后，检测各种配套设备安全，无遗漏物件，是否有受潮等情况。
- 3，在拆卸时应保证洗砂机是否有松动部件，各种参数是否与说明书相符合方可卸货。
- 4，在安装过程中应做好电机的除潮处理，保证在安装后可以正常的使用。
- 5，我们在拆装之前要测绘出设备之间的相互位置图，以便安装时参考。还应会同拆卸人员切断、拆除该设备的电源、水源、气源，并将润滑油、冷却液和清洗液放净。
- 6，我们在拆卸前应采用统一的数字标识定位办法对设备进行标识，对电气设备还应增加部分标记符号。各种拆卸符号、标志清晰、牢固，定位标记和定位尺寸测量点，大型涡轮洗砂机，应在相关位置做标记。

机器在安装，调整和运转时应注意：

- 1、 由于本机扭据大，故建议将机器安装在混凝土基础上，基础上安有预埋焊件以便安装时焊接，基础深度和面积按土质条件单独计算，建议基础重量大致为机器重量的3倍，机器安装尺寸参阅基础图。
- 2、 安装到位后，应检查减速机大小齿轮是否移位，水箱与大轮斗间隙是否一致，调整好后将机器固定焊在基础上。
- 3、 应加注润滑油，调整油面高度，一般取轴心以下50%为宜。涡轮洗砂机
- 4、 机器安装和调整妥后，进行试运转，空载试车应达到：
 - (1) 连续运转2小时：
 - (2) 所有紧固件应牢固，无松动现象；
 - (3) 减速机、齿轮箱无不正常的响声。
- 5、 负载试车除达到空载试车要求外，还应满足以下要求：
 - (1) 给料时，不能使物料强烈冲击水箱，不许偏载加料和堆满水箱，以免损坏轮斗和机体。
 - (2) 给料的料度就符合设计规定。

大型涡轮洗砂机-长春涡轮洗砂机-如通机械厂家(查看)由巩义市如通机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市如通机械设备有限公司（www.gyurutong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zzrutong.com）还是从事小型轮斗洗砂机，涡轮洗砂机，机制砂洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。