

# 淮安家电表面喷漆 家电表面喷漆报价 京朔涂装

产品名称	淮安家电表面喷漆 家电表面喷漆报价 京朔涂装
公司名称	无锡市京朔涂装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路61号
联系电话	13861836088

## 产品详情

### 关于喷砂设备对清理效率的影响

在很多时候进行喷砂的时候大家肯定也会发现不同的喷砂设备对喷砂的清理效率是不同的，这就是不同的设备对于它的清理效率是有影响的。

喷砂机是表面清理的主体设备，它的质量直接关联着用户的使用状况和工作效率，它也是各商家竞相争夺的“制高点”。从发展历程看，最先出现的喷砂机基本都是射流式(负压式)，即利用空气射流的负压将磨料吸入混料腔并喷向工件，此种机型因能量利用率较低，喷砂效率特低，不适合大面积、高1效率清理场合，所以，逐渐被直压式喷砂机取代，淮安家电表面喷漆，现在各厂家所用机型基本都是属于直压式，此种机型的最1大特点是喷砂流畅，喷射力强，能量利用率高，喷砂效率高。另外，喷砂设备对清理效率的影响还有结构设计的合理性、工作的连续性、使用的方便性、反应的灵敏与快捷性等。

随着造船、修船业的飞速发展，为了提高喷砂效率，减少由于停机加砂所浪费的时间，双缸单枪及多枪喷砂机应运而生，双缸喷砂机由于可以连续加砂，无需停机加砂，可连续作业而可大大提高11效率，2001年以来得到了普遍应用。

影响喷砂清理效率的因素还有磨料状况、操作人员熟练程度、喷嘴材质等。在此不再逐一探讨。由上面的分析可以看出，就单一独立因素而言，对喷砂清理效率的影响情况是非常直观的，但因受到环境条件的制约，各种因素很难达到最1理1想的效果。如喷嘴口径，本该是越大越好，但从安全角度考虑，人体长时间作业易疲劳，原则上人工操作喷嘴口径不允许大于12mm；另外，当空压机供气量为6m<sup>3</sup> / min时，若选用口径为 12mm的喷嘴(此时应选 10mm的喷嘴)，清理效率不但不会上升，家电表面喷漆哪家好，反而会相应下降。所以，要最1大限度地提高喷砂清理效率，就必须根据所处环境条件，综合分析、调配，从而达到最1理1想的效果。

在材质表面进行涂装除了特殊的需求之外，主要起到的是防腐保护以及装饰的作用，而不锈钢的防腐问题其实是次要的，主要是获得良好的外观效果。很多人会说不锈钢表面可以喷油漆吗？答案是肯定的

，可以喷油漆。

不锈钢表面通常较光滑，在表面涂装喷油漆，会出现一个问题就是油漆很容易就脱落，简单说就是粘不住，即使油漆好，不锈钢表面根本不处理，直接喷漆，附着力就是0级。如果油漆不适用于不锈钢，就是打磨处理了，也照样掉漆。其实我们要解决的问题不是不锈钢表面能不能喷漆，而是如何解决不锈钢表面喷漆附着力差掉漆的问题。涂层的装饰作用和保护作用的好坏，不仅与金属基材及油漆本身的性质有关，而且与金属的前处理工艺的选择有着直接的关系。涂装前处理工艺和质量决定了涂层与基材的附着力，附着力与涂层保护性能密切相关。

### 企业如何正确使用喷砂机？

因生产需要，现在，购买喷砂机的企业越来越多，喷砂机被应用的行业也越来越广泛，喷砂机不同普通的设备，家电表面喷漆报价，如果不正确使用，会对员工的身体造成伤害，所以企业应该考虑各方面因素，并找到合理的处理方案。我们讲述一些基本的使用要求：

企业用喷砂与喷丸法清除工件上的氧化铁皮，锈，油，盐以及其它脏物时，会产生一些灰尘，对空气造成污染。因此喷砂机要设于单独的房屋内。在敞开的房屋进行清洁是不允许的。尤其在喷砂清洁时，此工段应配备强大的进气排气通风(每小时换气15-20次)。

除了需要设置总的通风系统来改善劳动条件以外，喷砂清洁设备应机械化，并尽可能仔细地将其密封，以减少房屋内的灰尘。

工作时，不许超过喷砂机所允许的压力(通常在6大气压以内)。工作压力由锅炉检查机构确定，并示于每一机器的证明书中。

在喷砂机旁工作时应穿密实的布做的工作服，戴通有空气的特殊帽子(带有三层胶合玻璃)。

喷砂机的操作人员应受专门的安全技术教育，但有些工作，在考过技术常识后便允许做。工人应当知晓在压力超过大气压的机器上移动和安置工件时避免砂流击中的安全办法，以及在运动和传动机构旁工作时避免电流击中的安全办法。

淮安家电表面喷漆-家电表面喷漆报价-京朔涂装(推荐商家)由无锡市京朔涂装科技有限公司提供。无锡市京朔涂装科技有限公司(www.wxjstz.net)在环保项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，京朔涂装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。