

柯尔克孜nm500耐磨板厂家欢迎来电

产品名称	柯尔克孜nm500耐磨板厂家欢迎来电
公司名称	聊城市浩泽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13563000517

产品详情

耐磨钢板 (Wear Resistant Steel Plate) 是指大面积磨损工况条件下使用的特种板材产品。目前, nm500耐磨板厂家, 常用的耐磨钢板是在韧性、塑性较好的普通低碳钢或者低合金钢表面通过堆焊方法复合一定厚度的硬度较高、耐磨性优良的合金耐磨层而制成的板材产品。另外, 还有铸造耐磨钢板和合金淬火耐磨钢板。

耐磨钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成, 合金耐磨层一般为总厚度的1/3~1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能, 由合金耐磨层提供满足工况需求的耐磨性能。

耐磨钢作为一种专用钢大约始于十九世纪后半叶。1883年英国人哈德菲尔德(R.O.Hadfield)首先取得了高锰钢的专利, 至今已有100多年的历史, 高锰钢是一种碳含量和锰含量较高的耐磨钢, 这个具有百余年历史的古老钢种, 由于它在大的冲击磨料磨损条件下使用时具有很强的加工硬化能力, 同时兼有良好的韧性和塑性, 以及生产工艺易于掌握等优点, 因此, 目前它仍然是耐磨钢中用量性, 生产工艺较简单, 综合经济性合理, 在许多工况条件下适用, 受到用户的欢迎。为了适应矿山采运机械与工程机械发展的需要, 所研制的高硬度耐磨钢板, 20世

耐磨层表现形式有窄道(2.5-3.5mm)、nm500耐磨板厂家宽道(8-12mm)、曲线(S、W)等; 主要以铬合金为主, 同时还添加锰、钼、铌、镍、硼等其它合金成份, 金相组织中碳化物呈纤维状分布, 纤维方向与表面垂直。碳化物含量40-60%, 显微硬度可以达到HV1700以上, 表面硬度可达到HRC58-62。耐磨钢板主要分为通用型、抗冲击型和耐高温型三类; 耐磨钢板总厚度可以达到5.5(2.5+3)mm, 最厚可以达到30(15+15)mm; 耐磨钢板可以卷制直径DN200的耐磨管道, 并可加工成耐磨弯头、耐磨三通、耐磨变径管。nm500耐磨板厂家

柯尔克孜nm500耐磨板厂家欢迎来电由聊城市浩泽物资有限公司提供。柯尔克孜nm500耐磨板厂家欢迎来电是聊城市浩泽物资有限公司(www.lcgsgg.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本

页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.bxgfuheguan.cn）还是从事不锈钢复合管，不锈钢复合管护栏，不锈钢复合管厂家的厂家，欢迎来电咨询。