

42U机柜公司信息推荐

产品名称	42U机柜公司信息推荐
公司名称	北京瑞鼎恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区硅谷电脑城
联系电话	13269694628

产品详情

机柜的理线工艺三

正向理线

正向理线是在配线架端接前进行理线。它从机房的进线口开始，将线缆逐段整理，直到配线架的模块处为止。在理线后再进行端接和测试。正向理线所要达到的目标是：自机房（或机房网络区）的进线口至配线机柜的水平双绞线以每个16/24/32/48口配线架为单位，形成一束束的水平双绞线线束，每束线内所有的双绞线全部平行（在短距离内的双绞线平行所产生的线间串扰不会影响总体性能，因为桥架和电线管中铺设着每根双绞线的大部分，这部分是散放的，是不平行的），各线束之间全部平行；在机柜内每束双绞线顺势弯曲后铺设到各配线架的后侧，整个过程仍然保持线束内双绞线全程平行。在每个模块后侧从线束底部将该模块所对应的双绞线抽出，核对无误后固定在模块后的托线架上或穿入配线架的模块孔内。正向理线的优点是可以保证机房内线缆在每点都整齐，且不会出现线缆交叉。而缺点是如果线缆本身在穿线时已经损坏，则测试通不过会造成重新理线。因此，正向理线的前提是对线缆和穿线的质量有足够的把握。正向理线的优点是在机房（主机房的网络区或弱电间）中自进线口至配线架之间全部整齐、平行，十分美观。缺点是施工人员要对自己的施工质量有着充分的把握，只有在基本上不会重新端接的基础上才能进行正向理线施工。42U机柜公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

服务器机柜规格五

键盘托架：用于安装标准计算机键盘，可配合市面上所有规格的计算机键盘；可翻折90度。键盘托架必须配合滑动托盘使用。

调速风机单元：安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音

。调速方式：手动，无级调速。机架式风机单元：高度为1U，可安装在19"标准机柜内的任意高度位置上，可根据机柜内热源酌情配置。

全网孔前门：机柜前门全部为φ3的圆孔，42U机柜公司，提高了机柜的散热性能和屏蔽性能。高度可配合：2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。网络机柜囊括服务器机柜，也是用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。网络机柜主要是布线工程上用的，存放路由器交换机显示器 配丝架等等的东西，工程上用的比较多。

一般情况下：网络机柜的深小于等于800mm，而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。42U机柜公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

要怎样挑选网络机柜呢？

网络机柜应用广泛，购买网络机柜需要注意哪些事项？要怎样挑选网络机柜呢？

1、 温度是一个至关重要的问题，这个问题你一定不要忽视，因为它的好坏直接影响到你所购买的网络机柜的使用寿命而且还有可能导致网络机柜常常出现故障，不能保证它正常运行。所以说我们在买机柜时一定要检查好机箱机柜内部的风扇，因为它是解决温度的一个重要工具，一般我们要求风扇直接吹向或者吹过处理器。

2、 扩展能力。我们在购买一些机箱机柜时一定要买有足够大空间的机箱机箱，之所以让你购买空间大的是为了以后备网络扩充之用来让之增添更多的硬盘盒其他电子设备。

3、 锋利痕迹，我们检查机箱机柜内部使用有锋利的边缘，这一步重要是为了将来想要升级时对技术认为安全问题考虑。

4、 尖的痕迹，我们检查柜内使用有锋利的边缘，这一步是为了想升级，安全问题的重要技术。

5、 安全性，机箱机柜内部通常放置贵重物品，所以说一定检查机箱机柜是有带有原配的锁。42U机柜公司

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

42U机柜公司信息推荐由北京瑞鼎恒业科技有限公司提供。北京瑞鼎恒业科技有限公司（www.rdhkj.cn）是从事“综合布线周边产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.wlpxj.cn）还是从事千兆超六类网线，万兆超六类网线，北京超六类网线厂家的厂家，欢迎来电咨询。

