

# sbs防水卷材施工工艺 那曲sbs防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	sbs防水卷材施工工艺 那曲sbs防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

巨洋牌SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达150%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。

适合于寒冷地区，山南sbs防水卷材，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。性能特点：低温柔性好，sbs防水卷材施工方案，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，sbs防水卷材规格，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

上表面覆以PE膜、细砂、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材；SBS防水卷材的防水性能一方面来源于其自身的防水性能，而另一方面则来源于其施工方法。

SBS改性沥青瓦防水卷材尤其使用于寒冷、结构变形频繁地区的建筑物防水，而ASPP改性沥青防水卷材则适用于高温、有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。

山东巨洋防水科技有限公司根据不同的施工条件，不同的施工要求，指导使用相应规格的卷材目前有采砂沥青卷材、片岩SBS沥青卷材、3厚卷材、4厚卷材、双面膜、自粘卷材、非沥青基自粘卷材等相关产品，供应聚氨酯涂料、单组份聚氨酯涂料、双组份聚氨酯涂料、非固化涂料等防水涂料供您选择使用！欢迎来电咨询！！

### sbs防水卷材设计要求

- 1、一般要求 屋面排水坡度；不上人屋面，上人屋面，天沟排水坡度，雨水口排水坡度。

## 2、基本构造层

屋面的结构层要有足够的刚度，有良好的整体性，水泥砂浆厚度，含水率，平整、压光、不起砂、不空鼓、泛水坡度符合设计要求。

一般情况下，层面防水为单层，根据具体要求进行双层或双层以上防水。

防水层上可做隔热层。

地下室：无论钢筋混凝土或石结构，其底层均用钢筋混凝土，找平层厚度大于20mm砂浆，含水率小于10%，底板下防水层采用50mmc18混凝土做保护层。