

山西常压热水锅炉经销 山西天骏锅炉生产厂 山西常压热水锅炉

产品名称	山西常压热水锅炉经销 山西天骏锅炉生产厂 山西常压热水锅炉
公司名称	山西天骏锅炉设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区向阳镇向阳村高速口东100米百发工业园
联系电话	18734100360

产品详情

【山西天骏锅炉设备制造有限公司】我公司目前产品有常压锅炉，承压锅炉，热水锅炉，蒸汽锅炉，燃气锅炉，电锅炉，模块锅炉，燃气锅炉，小型锅炉，民用锅炉等锅炉。

定期排污注意事项

- 1.排污前应与该炉主值联系，并得到汽机同意后方可进行。
- 2.排污时保持水位正常，排污后，检查各排污门是否关闭严密。
- 3.排污门全开时不宜超过30S，不能同时开启两个或更多的排污门，以防破坏水循环。
- 4.开启排污门应缓慢，以防发生水冲击。如发生水冲击应将阀门关小，直到水冲击消失，山西常压热水锅炉经销，然后再缓慢开启排污门。
- 5.操作阀门时应站在阀门侧面，严禁正对阀门。

【山西天骏锅炉设备制造有限公司】我公司目前产品有常压锅炉，承压锅炉，热水锅炉，山西常压热水锅炉，蒸汽锅炉，山西常压热水锅炉批发，燃气锅炉，电锅炉，模块锅炉，燃气锅炉，小型锅炉，民用锅炉等锅炉。

燃油燃气锅炉房宜一台锅炉对应一根烟囱，当受条件限制需几台锅炉共用一个烟道或烟囱时，应使每台锅炉的通风抽力均衡。

烟道布置时应在适当位置设置必要的热工测点和环保测点。单台额定蒸发量大于等于20t/h或单台额定热功率大于等于14MW的燃油锅炉，必须安装固定的连续监测烟气中烟尘、SO₂排放浓度的仪器。

在烟气容易聚集的地方以及当多台锅炉共用一座烟囱或一条总烟道时，每台燃油燃气锅炉后的烟道上均应装设防爆门，防爆门的位置应有利于泄压，应设在不危及人员安全及转弯前的适当位置，山西常压热水锅炉厂家直销，当爆气体可能危及操作人员的安全是，防爆装置上应装设泄压导向管。

【山西天骏锅炉设备制造有限公司】我公司目前产品有常压锅炉，承压锅炉，热水锅炉，蒸汽锅炉，燃气锅炉，电锅炉，模块锅炉，燃气锅炉，小型锅炉，民用锅炉等锅炉。

在使用前要注意：

仔细检查婴儿游泳馆燃油锅炉燃油管道是否出现漏油现象，发现问题应及时处理。保证燃油锅炉内有充足的水量，避免锅炉干烧发生危险。在燃油锅炉周围不要放置易燃易爆物品，在使用前应先启动风机，室内温度控制器上的运转灯亮，确认点火、熄火功能正常后，启动锅炉燃烧。当锅炉无法启动故障灯亮，同时温度显示窗显示异常状态代码，在重新启动4-5次仍不能启动时，请尽快与厂家或代理商联系进行维修。

山西常压热水锅炉经销-山西天骏锅炉生产厂-山西常压热水锅炉由山西天骏锅炉设备制造有限公司提供。山西天骏锅炉设备制造有限公司（www.sxtjgl.com）实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天骏锅炉设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！