

赛朗密封科技有限公司 蓄能密封圈 云南密封圈

产品名称	赛朗密封科技有限公司 蓄能密封圈 云南密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

密封件贮存过程要注意哪些事项

3) 光照

避免光照，尤其是紫外线含量高的强光。可将密封件装入封口的聚乙烯塑料袋中，置阴凉通风处贮存。包装不宜用PVC材料。

4) 使用和发放

密封件应分开存放。不同的胶料分开包装，不同规格的密封圈分格平放。注意按制造的先后次序发放使用，以免库存的超过有效期。密封件应放在宽敞的地方，避免拉伸、压缩、拧扭或受其它力。不准将密封件堆放、吊挂，蓄能密封圈，以免产生变形。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，弹簧密封圈，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

泛塞密封圈用途是什么

泛塞封(Spring Seal/ spring energized seal/ Variseal)是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件，由适当的弹簧力加上系统流体压力，将密封唇（面）顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。

泛塞封的主要应用

泛塞封系针对高温腐蚀、润滑困难、低摩擦的应用环境而开发的特殊密封件，不同的铁氟龙复合材料、高级工程塑胶与耐蚀金属弹簧的组合，完全可以满足工业上日益严苛的多样性需求。

赛朗密封拥有一支专业开发设计团队，针对不同使用行业、不同使用环境设计合理可靠的密封件，尤其在耐高温、耐超低温、腐蚀性极强的场合有着丰富的经验。产品应用于医用设备、自动化设备、液压油缸、气缸、电子设备、陶瓷机械、液化天然气、印刷机械、食品机械、船舶港口、化工设备、石油设备，风力水力发电等。

1、平滑式迷宫密封

平滑式迷宫密封有整体和镶片两种结构，它结构简单，云南密封圈，便于制造，但密封效果较差。

2、曲折式迷宫密封

曲折式迷宫密封也分整体和镶片两种结构，这种迷宫密封的结构特点，是密封齿的伸出高度不一样，而且高低齿相间排列，与之相配的轴表面，是特别制作的凹凸沟槽，这种高低齿与凹凸槽相配合的结构，使平滑的密封间隙变成了曲折式，因此，增加了流动阻力，提高了密封效能。但只能用在有水平剖分面的缸体或隔板中，密封圈供应商，并且密封体也要作成水平剖分型。

东莞市赛朗密封科技有限公司一直致力于密封件产品的开发、生产、销售、技术服务。产品广泛应用于各类机械设备，如：液压油缸、气缸、电子设备、陶瓷机械、液化天然气、印刷机械、食品机械、医用设备、船舶港口、化工设备、石油设备，风力水力发电等。

赛朗密封科技有限公司(图)-蓄能密封圈-云南密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司(www.slseals.com)是广东东莞,密封件的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在赛朗密封领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创赛朗密封更加美好的未来。