

# 泛塞密封圈价格 东莞泛塞密封圈 赛朗密封科技

产品名称	泛塞密封圈价格 东莞泛塞密封圈 赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

密封件贮存过程要注意哪些事项

### 5) 严禁接触半固体材料

密封件贮存过程中，不准与溶剂和油、润滑脂及其它半固体材料相接触，也不准与可能引起质变效应的金属或非金属材料如铜、铜合金、锰、铁及某些易分泌树脂的木材等接触。

### 6) 性能检查

贮存过一段时间的密封件，使用前应检查其形状尺寸及胶料性能。达不到要求的，不得使用。

### 7) 清洗

包装保存的密封件，使用时可用肥皂水或甲醇变性酒精洗净，在室温中干燥。切忌在汽油中浸饱，东莞泛塞密封圈，不得在热源上烤干或用风机吹干。保存良好的密封件，可延长使用周期。

弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗，而持续保有预期的密封性能。

硅胶密封圈具有耐高温、耐强腐蚀、很强的洁净性等特性。

硅橡胶的耐高温性能和普通橡胶一样，是目前弹性体中好的。26-41硅胶在250℃下可长期使用，300℃下短期使用；246硅胶耐热比26-41还好。在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×

100小时热空气老化后246型的性能相当，硬度90~95度。246型在350℃热空气老化16小时之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110分钟之后，含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3，强度下降1/2左右，仍保持良好的弹性。23-11型硅胶可以在200℃下长期使用，250℃下短期使用。

橡胶密封圈是由一个或几个零件组成的环形罩，固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙，泛塞密封圈价格，防止润滑油漏出及外物侵入

密封件贮存过程要注意哪些事项

### 3) 光照

避免光照，尤其是紫外线含量高的强光。可将密封件装入封口的聚乙烯塑料袋中，置阴凉通风处贮存。包装不宜用PVC材料。

### 4) 使用和发放

密封件应分开存放。不同的胶料分开包装，不同规格的密封圈分格平放。注意按制造的先后次序发放使用，以免库存的超过有效期。密封件应放在宽敞的地方，避免拉伸、压缩、拧扭或受其它力。不准将密封件堆放、吊挂，以免产生变形。

泛塞封动静皆宜，除了上述的高温腐蚀环境的密封应用外，泛塞密封圈厂商，因其具有密封唇摩擦系数低、密封接触压力稳定、耐压力高、容许较大的径向偏摆（radial run-out）及沟槽尺寸误差，故非常适用于空油压缸的密封件，替换U形或V形迫紧而获得优异的密封性能与使用寿命。

泛塞密封圈价格-东莞泛塞密封圈-赛朗密封科技(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（[www.sllseals.com](http://www.sllseals.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛朗密封——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市东城区温塘俺元工业区，联系人：肖顺好。