

# 原装进口美国陶氏反渗透膜BW30FR-365价格、参数

产品名称	原装进口美国陶氏反渗透膜BW30FR-365价格、参数
公司名称	深圳汇智环保科技有限公司
价格	3700.00/支
规格参数	品牌:陶氏 型号:BW30FR-365 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区福永街道福围社区下沙南六巷15号701
联系电话	18312452280

## 产品详情

原装进口美国陶氏反渗透膜 BW30FR-365

前段时间美国一款陶氏反渗透膜上市引进国内，标准测试条件下的产水量令人影响深刻，膜的做工精细吸引了广大商用户的关注，那么这款陶氏反渗透膜 BW30FR-365究竟是拥有那些吸引人的优点优势呢？

陶氏反渗透膜 BW30FR-365参数

产品型号：

BW30-365

产水量：

9500GPD/36m/d

稳定脱盐率：

99.5%

脱盐率：

99.0%

进水流道宽度（mil）：

34

结构：

卷式

膜材料：

聚酰胺复合膜

有效面积：

365ft/34m<sup>2</sup>

操作温度：

113 ° F ( 45 )

操作压力：

600psi/41bar

压降：

15 psig ( 1.0 bar )

pH 范围，连续运行：

2 – 11

pH 范围，短期清洗：

1 – 13

进水流量：

8 gpm ( 19 m<sup>3</sup>/hr )

给水SDI15：

5

允许游离氯含量：

<0.1ppm

陶氏反渗透膜 BW30FR-365优势

陶氏BW30-365反渗透膜是通过增大膜面积来提高产水量的而并非是通过提高膜通量及增加操作压力，所以，陶氏BW30-365可以保持很低的污堵速率，从而维持长期的高产水量，延长反渗透膜元件的寿命。同时该型号产品运行压力低，增加了系统的运行效益，在RO系统运用中，比其他的膜类产品节省膜原件，运用此型号膜元件可以增大产水量或者在达到原出水量的同时缩小装置的外形尺寸，使系统更紧凑，节省安装费用。

陶氏反渗透膜 BW30FR-365特性膜元件长度英寸(mm)：40.0(1016)膜元件直径英寸(mm)：7.9(201)产品水管英寸(mm)：1.125(29)膜元件湿重磅(kg)：32.4(17.0)

陶氏反渗透膜 BW30FR-365产品规范 1. BW30-365产水量和脱盐率是基于测试条件：2000ppm Na Cl，225psi(1.55MPa)，25C，pH=8，15%回收率。2. BW30-365单只元件的产水量可能有变化，但不会低于上述表值的7%。3. BW30-365单只元件的小脱盐率98.0%。4. BW30-365产品更新换代后，产品规范有可能变化。

陶氏反渗透膜 BW30FR-365操作极性操作压力PSI(MPa)：600(4.1)操作温度 ( )：113(45)进水浊度(NTU)：1自由氯的浓度(PPm)：<0.1运行的pH范围：2-11进水流量(gpm)：70(16)进水的(SDI)：5产品的流量(gpd)：9500(36)稳定脱盐率(%)：99.5进水浓度(PPm)：2000进水压力PSI(MPa)：225(1.6)回收率(%)：15

陶氏反渗透膜 BW30FR-365性能

在改造旧系统时，BW30-365可降低系统的运行压力，降低元件的污堵，延长元件的寿命。用该元件更换时，可增加原系统的产水量而无需扩建；或者可维持原产水量而缩小装置的外形尺寸。

陶氏反渗透膜 BW30FR-365应用领域

陶氏膜 BW30FR-365 既适用于饮用水也适用于非饮用水行业。该元件还采用了陶氏水处理事业部的“缩短膜片长度，增加膜叶数”的独特元件结构，不仅在产水量方面，而且在可清洗性方面，均具有了卓越的率。

陶氏反渗透膜 BW30FR-365注意事项1.在膜元件运行的过程中，要正确的启动反渗透水处理系统，避免给水过流或者水力冲击对膜元件的破坏。2.在陶氏反渗透膜运行前，确保膜系统的预处理参数、膜元件的装填、仪表的标定准确。3.小时内的产品水应该放掉4.膜元件一旦润湿，必须始终保持湿润的状态5.系统长期停用时，建议用保护液浸泡膜元件，避免膜元件滋生细菌。

怎么买到原装进口的陶氏反渗透膜 BW30FR-365？

国外的厂家在国内基本都没有成立分公司，都是由品牌代理商直接供货。国外厂家一般不直接对外，商户找到厂家也是分配给相对应的供应商，由供应商联系供货。汇智环保公司是美国陶氏的品牌代理商，出售的陶氏反渗透膜 BW30FR-365都是由原厂直接发货，质量保证。