

OSRAM欧司朗HMI 575W/DXS影视/舞台追光灯

产品名称	OSRAM欧司朗HMI 575W/DXS影视/舞台追光灯
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧司朗 型号:HMI 575W/DXS 类型:舞台灯
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

OSRAM欧司朗HMI 575W/DXS影视/舞台追光灯

影视舞台双端金卤灯HMI 575W/DXS

一、产品特点

自然光环境下的室内和室外拍摄，色温6000K

光通量高达170万流明

光效极高，达到100lm/W

显色指数高 (Ra>90)

机械强度非常高

压封处的允许工作温度可以达到450

卓越的热启动性能

1000小时的持久寿命

从200W到18000W多种功率单端和双端

二、 技术参数

1、 电参数

标称功率：575 W

标称电压：95 V

标称电流：7.00 安培

2、 光参数

标称光通量：49000 lm

光通量：49000 lm

色温：6000 K

3、 尺寸

直径：21.0 mm

安装长度：115.0 mm

长度：135.0 mm

4、 寿命

寿命：1000h

5、 更多的产品数据

灯头 (标准名称) SFC10-4

Picto Studio Yes

6、 认证与标准

EEL – 能效标识：B

三、 产品应用

自然光环境下的市内和室外的电影和电视拍摄照明；

展示用灯(低瓦数灯)；

电影和电视的制作用灯(高瓦数灯)；

舞台灯(戏剧效果的照明)；

专业摄影用

四、 安全性

因为工作时的高流明、紫外线和内部产生的高电压，使得HMI影视用金卤灯只能在封闭式灯具并带有专门的镇流器结合使用，同时要有适当的过滤器将紫外线降到可接受的标准。

五、 使用注意事项

灯泡表面要保持干净，使用时请勿用手直接触摸灯泡的玻璃部分，如有手印，可用干布沾酒精擦拭；

装卸灯泡时必须戴干净的白手套（或用衬布等垫在玻璃部分），避免有手印弄到灯泡的玻璃部分；

要保证与灯头胆座连接牢固，万不可出现松动现象，不然灯泡会直接烧掉；

灯泡在使用前后尽量避免强烈震动要轻拿轻放，以免灯座松动或灯泡烧毁；

灯泡在使用中会产生高温，切不可用手触摸，易燃易爆物品请勿靠近，使用中也不要直接用眼睛看灯泡；

灯泡刚关闭后也应避免震动，不要立即移动，要尽量在灯具相对冷却些后移动；

六、 同类产品其他型号

型号

灯头

电压

V

功率

W

流明

lm

寿命

H

灯泡直径mm

灯泡总长度mm

HMI 575W/DXS

SFc10-4

95

575

49000

1000

21

135

HMI 1200W/DXS

SFc15.5

100

1200

110000

27

220

HMI 2500W/S XS

SFa21-12

115

2500

240000

500

31.5

210

HMI 2500W/DXS

355

HMI 4000W/DXS

SFa21

200

4000

380000

36

405

HMI 6000W/DXS

S25.5

123

6000

570000

54

450

HMI 12000W/DXS

S30

160

12000

1150000

64

470

HMI 18000W/DXS

225

18000

1700000

77

500

HMI 24000W/DXS

S30

280

24000

2300000

500

83