



山西弘申通达机电设备工程有限公司：

空气能热效率高的热水器

与燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热水器相比，热泵热水器是热效率高的热水器。

燃油锅炉效率65%—75%、电热水器的效率70%—80%、热泵效率300%—500%。

由于热泵热水器高达300%—500%的热效率，使得制备热水的成本及其低廉，自然就会省电。其他热泵产品也同样省电，只不过差异在省多少。

山西弘申通达机电设备工程有限公司：

空气能热水器是自动化程度较高的设备，在使用时定期设备进行机组状态检查，若能经常对机组进行长期而有效的维护与保养，那么机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。

- 1.机外安装的过滤器应按时清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器堵塞而造成主机频繁故障或损坏。
- 2.用户在使用和维护空气能热水器机组时应注意：机组内所有的安全保护装置均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。
- 3.经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固、有无氧化或损坏，电气元件是否动作异常，如有异常应及时维修和更换。
- 4.经常按时检查水系统的补水、水箱的安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
- 5.检查水泵、水路阀门是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。
- 6.机组周围应保持清洁干燥，通风良好。定期清洗(1-2个月)空气侧换热器，以保持良好的换热效果。
- 7.经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污，确保机组制冷剂无泄漏。
- 8.机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。
- 9.若停机时间较长，应将机组管路中的水放掉，并切断电源，套好防护罩。再运行时，开机前先对系统进行全mian检查。

10.当机组出现故障，用户无法解决时，美容院空气源热泵工程，请及时向当地的售后服务部报修，并告知故障情况，以便及时派人维修。

11.主机冷凝器清洗，建议每两年使用50 -60 、浓度为5%的柠檬酸液清洗冷凝器，启动主机自带循环水泵清洗2小时，最后用自来水清洗3遍。(管道安装时建议预留三通接口，洗浴中心空气源热泵工程，用丝堵封住一个接口，以备清洗时接管。)严禁用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器!!!

12.水箱需在使用一段时间后(一般为2个月，具体根据当地水质而定)，需定期排污清洗，清除水箱底部存留杂质，保证水箱水质的清洁。

13.严禁冬季管道有水时断电!!(机组长期不使用时可以放掉机组换热器管道内余水，然后才关闭电闸。)

美容院空气源热泵工程-榆次空气源热泵-弘申通达机电(查看)由山西弘申通达机电设备工程有限公司提供。山西弘申通达机电设备工程有限公司(www.sxhstd.com)位于太原市杏花岭区五一路307号星火俱乐部一层格力中央空调专营店。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘申通达机电在中央空调中享有良好的声誉。弘申通达机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。弘申通达机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。