

武昌试验机 智博通科技

产品名称	武昌试验机 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

纸箱边压强度仪环压强度试验机

技术参数

容量：60 ~ 5000N

示值准确度：± 1%

分辨率：1N

压板：∅ 100mm

压板间距：75mm

测试速度：12.7mm/min

几何误差：平面度<0.05mm；平行度误差小于1/2000 × B(B为圆形压板直径)

马力：1/4HP

体积：500 × 270 × 520mm(W × D × H)

重量：52kg

电源：1 ， AC220V ， 1.5A

设计标准：CNS2956、JISP8126、TAPPIT472、GB/T2679.6-1996、GB/T6548-1998

标准配置：竖压夹具一付

可选配置：平行取样器；环压取样器、环压夹具；平压夹具；边压环压强度试验机硬件性能特点：

1. 32位嵌入式处理芯片，指令周期快；
2. 应变测量精度>4档，即分辨力>20000码；
3. 采用软件系数分文件标定（校正）。有效的修正传感器的线性；
4. 8个操控按键（5个功能键，3个复用键），操作简单；
5. 力量单位：N、kN、kgf、gf、lbf；
6. 应力单位：Pa、kPa、MPa、kgf/cm²、lbf/in²；
7. 长度（面积）单位：mm、cm、in；（可选购）
8. 输入功能：双路信号；
9. 显示功能：试验结束可自动显示并记忆试验过程中的最力量；
10. 保存输出：可记录最多20次试验结果。

全自动破裂强度试验机 纸箱纸板耐破度测试仪

采用液压递增法原理，使用先进的微电脑检测控制系统和数字信号处理技术测定纸板耐破度，合 ISO 2759《纸板耐破度的测定》、和GB/T1539《纸板的测定法》标准，适用各类纸板及皮革、布皮革等耐破强度试验。

全自动破裂强度试验机是测试纸箱纸板的破裂强度值，采用数字显示压力，在试料破裂时，机械数显单臂包装跌落试验机，自动保留破裂强度值，同时可趋势打印检测结果。破裂强度试验机的指示方式为数位式，武昌试验机，容量为0-100kg/cm²。破裂强度试验机广泛的适用于包装材料，包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装、纸等等，及皮革、布类、包装薄膜之上，往复式机器模拟汽车运输试验台，可有效的对产品质量进行监测。

全自动破裂强度试验机

主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

仪器特点：1.率先采用大屏液晶图形汉字显示（视域尺寸：90×50）技术；2.友好的菜单式液晶显示界面，清晰可见；3.三种单位自动切换(lb/in²-英镑，Kgf/cm²-公斤，包装机械式振动试验机，Kpa-千帕)4.带实时

日历和时钟，具有掉电保护测试数据;5.能够掉电保存和双页显示最近99次测试记录;6.带快速、高质量的微型打印机与完整详细的测试数据报表。

用途：全自动破裂强度试验机适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、手提包、食品、制鞋、家具等工厂，检验纸箱之抗破裂强度。亦可测试合成皮、布类。

武昌试验机-智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com)在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，智博通科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马总。同时本公司(www.xwjcj.cn)还是从事显微镜厂家，光学显微镜厂家，荧光显微镜厂家的厂家，欢迎来电咨询。