防爆离心风机 潍坊离心风机 鸿运机械加工厂

产品名称	防爆离心风机 潍坊离心风机 鸿运机械加工厂
公司名称	铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵县顺安镇新桥车站
联系电话	13965229280

产品详情

风机的分类方法

按层种方式来分类：

通风机的分类方法很多，大致可以按以下层种方式来分类：

(1)按产生压力的高低可分为：容积式：往复式和回转式；透平式：离心式、轴流式、混流式和横流式，喷射式。

通风机一般是指透平式，即离心、轴流、混流、横流等形式。

其主要的特点是：

离心式风机：较高的压力，但风量较小。

轴流式风机：较高的风量，柜式离心风机，但压力较低。

混流式风机：风量与压力介于离心和轴流风机之间。

横流式风机：有较高的动压，能得到扁平的气流。

风机的节能改造

（2）投资与节能：

变频节能系统（装置）在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%，潍坊离心风机，在风机这类设备的一般应用的节能效果平均也可做到20-50%，高压离心风机，在未受到其它因素的影响的情况下一般可取平均值，这些节能效果平均值是由实际应用中得到，代表性数据可由市场上公开出售的资料（书）查到；通过这些数据再进行一些简单的投资回收率的计算可知：变频节能系统（装置）的投资回收期一般为6-15个月。

耐高温性能优良：风机测试符合消防规范的标准要求，此风机采用了独特设计---耐高温电机内置及配置电机冷却系统，甚至能在300℃高温下连续运行达100分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次都不会损坏，广泛地应用于高等民用建筑、地下车库、隧道等场合；

不仅应用范围广，还能根据应用地的具体细节上的不同做出调整。可以根据高等民用建筑的不同的要求，采用变速或多速驱动的形式，以达到一机两用的目的；叶型分为混流式和轴流式，也可制作屋顶式、消音式。

防爆离心风机-潍坊离心风机-鸿运机械加工厂(查看)由铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂提供。“ 除尘设备,滚筒筛,离心风机,皮带运输机,无轴滚筒筛 ”就选铜陵县顺安镇鸿运机械加工厂（www.tlhyjx.com），公司位于：安徽省铜陵市铜陵县顺安镇新桥车站，多年来，鸿运机械加工厂坚持为客户提供好的服务，联系人：葛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿运机械加工厂期待成为您的长期合作伙伴！