

工业物联网智能网关 网关 捷研芯纳米科技

产品名称	工业物联网智能网关 网关 捷研芯纳米科技
公司名称	苏州捷研芯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路2号东景工业坊56幢
联系电话	13915543356

产品详情

网关路由器广域网口能自动检测或手工设定宽带运营商（如ADSL、CableModem、宽带城域网）的接入类型，具备宽带运营商客户端发起功能(如其可是一个PPPoE的客户端，也可以是一个DHCP的客户端，也可以分配固定的公网IP地址等)，而局域网内的所有计算机不再需要安装任何客户端软件，也不用设定任何代理服务器的地址。另外不同类型的网关路由器还具有一些如图形化的安装向导(SmartWizard)、全状态数据包检测型防火墙(SPIFirewall)、防黑客攻击、虚拟专用网(ViPN)、Internet内容过滤、日志记录、防病毒、虚拟服务或虚拟主机（DMZ机）等许多功能。

设置方法

无线网关本身就是一台IP共享器，内置PPPoE自动拨号，工业物联网智能网关，及DHCP功能，可提供无线及有线连接功能;因此其配置与无线路由器并无太大区别，配置无线网关，其主要的配置点在于打开自动拨号功能。这里仅以Intel WLGW2011BAK无线网关为例，给大家介绍一下配置与调试过程。

步骤1：连接好计算机与无线网关后，在浏览器地址栏内输入此无线网关的默认IP地址“192.168.0.10”（有些无线AP或无线网关的默认IP地址不尽相同，请参看产品说明书），网关，回车后再输入登录账号即可进入管理界面。

步骤2：依次单击两次右下角的“Save / Next”按钮后，会出现如下图所示界面。再单击“Cable / DSL Settings”按钮，工业数据采集网关，进入无线网关自动拨号配置页面。

在硬件方面，智能家庭网关拥有四核CPU、5核GPU及16G/64G超大存储空间，并标配6轴陀螺仪技术体感遥控器，配有涡轮智能散热系统。支持AC双频WIFI、1200M无线传输速率、4K硬解码、输出分辨率达[3] 4096 × 2160。同时智能家庭网关集高清IPTV、私有云、智能家居、智能无线路由、多屏游戏等功能于一身。 [3] 智能家庭网关可以充当机顶盒使用，内容方面与爱奇艺合作，也配有基于安卓的智能系统

，防爆无线网关，可以安装其他软件进行使用。同时，还充当智能家居枢纽，适配智能插座、温湿度感应、燃气报警、智能监控、智能门铃等智能电器，实现一机物联全家智能设备并统统由手机远程管控，由此自由定制全家人的智慧生活。 [

工业物联网智能网关-网关-捷研芯纳米科技由苏州捷研芯纳米科技有限公司提供。苏州捷研芯纳米科技有限公司 (www.jyxsolution.com) 是江苏苏州,传感器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州捷研芯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州捷研芯更加美好的未来。