

# 唐山FS外模板设备 潍坊明宇机械设备公司

产品名称	唐山FS外模板设备 潍坊明宇机械设备公司
公司名称	潍坊明宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭开发区工业园
联系电话	13780859916

## 产品详情

使用复合保温免拆外模板体系可以把现场施工移到工厂，全部的建筑材料都在工厂设产，而在施工现场，仅需要把那些材料拼装连接起来。这个样子既能降低工地扬尘，又可以加速施工进度。改善环境的同时，FS复合保温建筑外模板生产线，上涨了研发设计动力等级！环比传统建筑方式能耗和污染。

fs保温板板防火熔点是让使用者惊喜的地方，熔点高达2000摄氏度，是可以阻止火灾发生的保温材料；一般的保温板都会有延展性，而匀质板在设计上大大的降低了延展性，经实验，延烧匀质板防火保温板半个小时，产品底部出现部分烧灼，产品里边完好无损，这也将是未来保温材料设计的方向，FS复合外模板保温体系完工后应做好成品保护。

FS免拆一体板的优势性能；

- 1：外观gao档大气:饰面采用独特工艺仿石效果逼真几乎与真石材无异
- 2:系统更安全:采用固化技术，克服了传统粘合型板面整体脱落的安全隐患
- 3:生产成本低:每平方原材料成本只有20元左右
- 4:产品产量高:每条线日产可达到3000平以上

外墙保温板设备生产工艺:

- 1，上料、混合：通过上料系统将定量的水泥、发泡剂、稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；
- 2，搅拌：将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌 2分钟

将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌 8-15秒钟；

3、注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约 3-5分钟

4、初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护；

5、脱模：待发泡水泥板完成初凝，唐山FS外模板设备，具备初期强度时即可脱模。

FS免拆外模板设备的产品达到A级防火，省建设厅、国家建设部重点推广项目。施工过程和业主入住后毫无消防隐患。缩短工期二个月，节约管理成本，保温效果好，与建筑同寿命等，推行一体化保温系统又是国家方针，政策导向。因节能、安全进度快等因素，一定会给公司带来销售亮点，回报公司的利益，FS外模板设备生产厂家，FS免拆外模板设备一项投资和创业的好项目，欢迎与FS免拆外模板设备厂家创荣合作。

fs复合外模板保温体系具有以下特点：

采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。--性复合保温外模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，fs免拆模板设备，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。

唐山FS外模板设备-潍坊明宇机械设备公司由潍坊明宇机械设备有限公司提供。潍坊明宇机械设备有限公司（[www.wfmingyujx.com](http://www.wfmingyujx.com)）位于山东省潍坊市寒亭开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊明宇在建材生产加工机械中享有良好的声誉。潍坊明宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊明宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。