30000风量催化燃烧装置催化燃烧 德源环保用品质说话

产品名称	30000风量催化燃烧装置 催化燃烧 德源环保用品质说话
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

催化炉实体生产厂家VOCs废气治理设备配套用催化床应先有前置过滤器将废气中的颗粒物、漆雾或粘性物质过滤干净,30000风量催化燃烧装置,在通过活性炭(砖型炭)的吸附将有机废气吸附到活性炭体内,在通过加热280度将活性炭吸附饱和的废气脱附出来(多床循环脱附),利用催化燃烧炉结合催化剂较终将浓缩后的有机废气分解成二氧化碳和水,脱附后的活性炭继续流,洁净气体由引风机排空。活性炭吸附脱附特点该设备原理先进、材料独特、性能稳定、操作简便、安全可靠、节能省力,无二次污染,设备占地面积小、重量轻。吸附床采用抽屉式结构,装填方便,便于更换。

设备简介

10-15万 m3/h废气处理催化燃烧设备,该设备为在线型催化燃烧系统,多箱体吸附废气,一箱体脱附废气,并循环脱附,已达到活性炭循环再生的吸附效果。

适用工况有:家具厂喷漆、汽车涂装线、以及大型工业喷漆房废气的处理、化工废气、炼胶废气、塑料 废气等。

德源环保公司技术人员到您的工厂、车间实地考察现状,催化燃烧,根据工业生产工艺,分析废气来源组成及产气量,废气内各种物质的含量和特性,制定方案。

根据工艺流程,厂房面积大小,废气含量的多少,废气的属性制定治理方案。做到因地制宜,个案处理!我公司负责设备的安装调试,力求降低运行成本,节约能耗的前提下,在短时间内,解决排放污染的难题!

有机物质在催化剂的作用下燃烧,被分解为CO2和H2O,同时放出大量的热,气体温度进一部提高,5000风量催化燃烧装置,该高温气体再次通过换热器,与进来的冷风换热,回收一部分热量。从换热器出来

的气体分两部分:一部分直接排空;另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷,使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。活性炭吸附床内温度超过报警值,自动启用火灾应急自动喷淋系统。30000风量催化燃烧装置-催化燃烧-德源环保用品质说话由武城县德源环保科技有限公司提供。30000风量催化燃烧装置-催化燃烧-德源环保用品质说话是武城县德源环保科技有限公司(www.dzdyhb.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:董经理。