

硅橡胶密封条 密封条 江苏隆腾橡胶密封件

产品名称	硅橡胶密封条 密封条 江苏隆腾橡胶密封件
公司名称	江苏隆腾橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州贾汪经济开发区
联系电话	13337959088

产品详情

三元乙丙发泡密封胶条 三元乙丙发泡密封胶条和传统密封条的差异如下;1选用先进的热塑性橡胶Santoprene(TPE)或丁晴橡胶与氯磺化聚乙烯复合并用;2抗臭氧特性、抗紫外旋光功能、耐化学溶剂好,运用温度规模广(-60 至135);3具有极强抗撕裂、耐扯断功能,温幅在-10 -150 之间运用通过数百万数的曲挠不会决裂;4紧缩后迅速地康复本来的外型,即便在恶劣环境下下也能坚持它原有的柔韧性

硫化橡胶类密封胶条。一般为三元乙丙材质。综合性能优异,具有突出的耐臭氧性,硅橡胶密封条,优良的耐候性,窗户密封条,很好的耐高温、低温性能,突出的耐化学药品性,能耐多种极性溶质,相对密度小。缺点是在一般矿物油及润滑油中膨胀量大,密封条,一般为深色制品。使用温度范围-60~+150。以其适用范围广,综合性能优异,得到国内外行业企业的认可.....

随着机械设备的逐渐增多,门窗密封条,因而机械设备密封条应用也越来越广泛,但是好的机械设备密封条有着哪些让人们青睐的优点

机械密封条 (machinery rubber seal strip) 主要用于机柜、机械,主要生产材质有三元乙丙 (EPDM)、PVC、橡胶、硅橡胶等。主要起到固定、隔音、防水、防尘、防虫、密封等作用。

用途编辑

机械密封条主要用于各种机柜、电器柜等机械,主要起到固定、隔音、防水、防尘、密封等作用。

建议适用温度范围:

PVC材质 -20 ° F - 150 ° F (-29 - 65.5)

EPDM材质 -40 ° F - 248 ° F (-40 - 120)

橡胶材质 -40 ° F - 248 ° F (-40 - 120)

硅橡胶材质 -40 ° F - 260 ° F (-40 - 126.6

硅橡胶密封条-密封条-江苏隆腾橡胶密封件(查看)由江苏隆腾橡胶密封件有限公司提供。江苏隆腾橡胶密封件有限公司 (www.jsltxj.com) 位于徐州贾汪经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆腾橡胶在其它中享有良好的声誉。隆腾橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆腾橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。