

阜阳48加厚油管短节新价格

产品名称	阜阳48加厚油管短节新价格
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

短接常见的分为普通短接，双公短接，整体加厚短接

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣

油管短接

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 2FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 3FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 4FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 5FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 6FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 8FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 10FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 12FT

2-7/8"; 6.5ppf EUE J55 15FT

分为平式（NUE）油管短接，加厚（EUE）油管短接，它们的区别在于管体端口的外径和壁厚，不加厚

短接就是管体端部不经过处理在两端直接加工螺纹，加厚短接是经过管口敦粗，管口处外径变大，壁厚增厚，然后再加工螺纹。继而增大螺纹的强度和扭矩。

油管短接，是指短于R1长度的油管。其长度通常有0.3米--6米。及国外习惯用的1FT-20FT等。基本规格，钢级，使用环境都和普通油管一样。管体执行API Spec-5CT第九版。螺纹加工执行API Spec-5B-2008。

油管是油田油（气、水）井开发的专用管材，主要用于采取油（气、水）井中的油（气、水），并通过油管导出井外。3---508）mm可加工形式PIN*PIN（双公短接），PIN*BOX（一公一母成品短接），BOX*PIN（一母一公成品短接），齐平联结短接。公司产品符合API Spec 5CT《套管和油管规范》、API Spec 5 B《套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范》及其它相关标准，48加厚油管短节，通过ISO9001质量体系 and API认证

我公司专业生产 API5CT石油套管品种齐全，生产规格：石油油管类2-3/8 ” ----4-1/2 ”，端部加工形式NUE，EUE.石油套管类2-3/8 ” ---20 ” 常年备用石油套管千余吨现货，API5CT油管，API5CT套管，石油套管规格26.67-508mm材质:H40.J-55、K-55、N-80、L-80、C-90、C-95、P-110、Q-125等。其螺纹加工采用数控车床及进口成型刀具一次加工完成，保证了螺纹的通用性和互换性。API5CT石油套管的扣型有STC（短圆扣），LC（长圆扣），BTC（偏梯扣），XC(直连型套管)，等扣型。API5CT石油套管长度R1、R2、R3。本公司所生产的API5CT石油套管取得了ISO9001-2000认证，美国石油协会API5CT认证.石油套管均按美国石油学会规定作静水压试验、压扁试验、拉伸试验等 阜阳48加厚油管短节最新价格由天津市达利普石油管材有限公司1提供。天津市达利普石油管材有限公司1（www.dlpgg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！