

水性环氧地坪漆 开封环氧地坪漆 皇冠墙纸

产品名称	水性环氧地坪漆 开封环氧地坪漆 皇冠墙纸
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，开封环氧地坪漆，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？基面状况1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa2.

平整度：是否需要用环氧砂浆修补？3.地面施工前一般需要用自流平处理美观要求1.

颜色要求：是否需要颜色划分区域？2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光？3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，水性环氧地坪漆，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

配合事项：

环氧地坪施工前需配合事项

a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；

b. 施工前需保持素地的环境清洁；

c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；

d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度；

e. 灯光及照明设备；

f. 材料及机具的存放区。填补处理用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处；批刮中层8.上环氧树脂面漆；工程养护技术指标干燥时间表干 4实干 24附着力（级） 1铅笔硬度 2H耐冲击性 50通过柔韧性 1mm通过耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03耐水性 48小时无变化

环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，环氧地坪漆多少钱一平方，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。环氧地坪施工前需配合事项a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；b. 施工前需保持素地的环境清洁；c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度；e. 灯光及照明设备；f. 材料及机具的存放区。环氧地坪施工中需配合事项a. 施工中施工区域人员及进出管制;b. 施工中废弃物的存放区;c. 施工中现场监工人员及协调人员环氧地坪施工后需配合事项a. 养护区域人员进出管制；b. 清理作业现场及调借物品的归还；c. 实际施工面积丈量及验收。水性环氧地坪漆-开封环氧地坪漆-皇冠墙纸(查看)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。水性环氧地坪漆-开封环氧地坪漆-皇冠墙纸(查看)是武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。