

金属石墨垫片型号 石墨垫片 嘉辰密封

产品名称	金属石墨垫片型号 石墨垫片 嘉辰密封
公司名称	廊坊嘉辰密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	13931655039

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊嘉辰密封技术有限公司

石墨垫片由纯石墨板或金属材料(齿板、平板电脑、网)提高石墨板激光切割或冲压模具而成，具备诸多非凡的密封性特性，在严苛的负荷标准能长期性平稳的应用，非常少必须维护保养。里衬原材料能选不一样金属板材。形式能选无包边，内包边，金属石墨垫片标准，外包边，内外包边。高纯石墨激光切割垫片是以纯石墨板开洞或激光切割而成的，它具备优良的防腐蚀，耐高/超低温，优良的缩小回弹力和高韧性，各式各样的圆形的繁杂的几何图形垫片被普遍用以管路、闸阀、泵、高压容器、换热器、冷却器、发电机组、空压机、排气管、制冷机组等，可是高纯石墨密封垫片的类型有许多，各种各样不一样材料的垫片运用也各不相同，特性区别挺大。那麼哪样材料较为好呢?实际要如何挑选?石墨垫片规格型号：3-2000mm;石墨垫片应用物质：开水、原料油、酸、碱、二氧化氮、氩气、溶剂、氮氧化合物、超低温液体等;石墨垫片应用工作压力：30MPa;石墨垫片应用温度：-200~650℃;挑选高纯石墨密封垫片的原材料关键在于以下三种要素：温度、工作压力、物质。操作温度不超出538℃，非常当物质具备还原性时。高品质薄碳钢板地不宜运用于生产制造强氧化剂、中性化或酸碱性盐溶液的机器设备，假如碳素钢遭受在的地应力，用以开水负荷标准下的机器设备故障率十分高。高纯石墨密封垫片可粘合以致可生产制造直径超出600MM管路垫片。对很多酸、碱、盐和有机化学化合物和热传导水溶液，乃至高温水溶液具备十分优良的耐腐蚀性能。它不可以熔融，金属石墨垫片型号，但超出3316℃时将升华。在高温标准下，在强还原性物质中应用该原材料应谨慎。除用以垫片外，该原材料也可制做填充料和缠绕垫片中的非金属材料盘绕带。

垫片的性能和参数要片的主要性能包括常条件下测定的性能及高条件下测定的性能两，通常定片性能以常条件为主，的常温性能主要包据，三带带些能、应力性能和密时性能，要片的高温性能主要包，石

墨垫片，高温三缩及回带性能变性能和高在能表证叠片性的参数主要为垫片有密宽度、垫片性能多数(=当紧压片系数》，至片的配套参数主要包括垫片公称通径及上称三力1垫片的主要性能。石墨密封垫片系由金属冲孔板和柔性石墨颗粒复合再经冲切或剪切而成。如果采用包边形式可保持原有石墨复合垫片的各项优异性能，又便于安装、拆卸，不易损坏，同时也可防止介质和外界空气中氧气对垫片的侵蚀，包边的石墨垫片，提高了耐温和耐压性能。结构形式：石墨复合垫片结构型式分为RF型、MFM型和TG型，分别适用于突面、凹凸面和榫槽面法兰。根据需要，RF型垫片可带不锈钢或碳钢内包边，即为RF-E型石墨垫片它具有良好的防腐性，耐高/低温，良好的压缩回弹性和高强度性，各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。

柔性石墨复合垫片又叫增强石墨垫片或高强石墨垫片是从增强石墨板打孔或切割而成的，它具有良好的防腐性，耐高/低温，良好的压缩回弹性和高强度性。

柔性石墨复合垫片的体系构成和应用领域

柔性石墨复合垫片的基本构造层次由内到外应为：粘结层、泡沫玻璃保温层、护面层、饰面层，其中抹灰层主要用于墙体基层的找平，能够保证泡沫玻璃牢固的粘贴在墙体上，护面层主要是为了保护强化保温系统的牢固性，防止渗水等。泡沫玻璃保温层厚度，应根据外墙基层的材料与厚度以及外墙的节能要求经计算确定。柔性石墨复合垫片构造可和其它有机材料作保温层的外墙外保温构造组合，作为防止外墙延烧的防火隔离带。

金属石墨垫片型号-石墨垫片-嘉辰密封(查看)由廊坊嘉辰密封技术有限公司提供。廊坊嘉辰密封技术有限公司(www.lfmfclgs.com)实力雄厚，信誉可靠，在河北廊坊的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉辰密封和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.lfmfgs.com)还是从事柔性石墨复合垫片，金属石墨复合垫片，石墨复合垫片厂家的厂家，欢迎来电咨询。