合金伸缩接头商家 峨山合金伸缩接头 买伸缩接头找明高经贸

产品名称	合金伸缩接头商家 峨山合金伸缩接头 买伸缩接头找明高经贸
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。

6、管系安装完毕后，应尽快拆除波伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。

8、水压试验时，应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

由于管道伸缩节具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等管道工程。 购买管道伸缩节时不要仅凭型号或代号，合金伸缩接头厂商，要向厂家提供数据，峨山合金伸缩接头，由厂家设计生产，方可保证使用寿命或质量。管道伸缩节属特种管道设备，购买时要选有资质的生产厂家或名品牌产品，以免造成事故。

柔性防水套安装时管密封要求和注意事项 密封要求：

1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，合金伸缩接头商家，做法见防水套管图集;橡胶伸缩接头(A型)安装图。

2、橡胶伸缩接头填料材料：沥青麻丝、聚本乙烯板、聚CL乙烯泡沫塑料板。

3、密封膏：聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。

4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。

5、当橡胶伸缩接头采用卷制成型时，周长允许偏差为：D2 ≤600，D2>600±0.0035D2。

合金伸缩接头商家-峨山合金伸缩接头-买伸缩接头找明高经贸由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司（www.ynmgjm.com）位于昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前明高经贸在五金配件中享有良好的声誉。明高经贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。明高经贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。