

空气净化工程报价 宿迁净化工程 工业园区三兴净化科技

产品名称	空气净化工程报价 宿迁净化工程 工业园区三兴净化科技
公司名称	苏州工业园区三兴净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区星港街263号3幢1601, 1701
联系电话	13962119740

产品详情

(1) 高1效过滤器安装以后必须要进行检漏；

(2) 要计算 DOP 的发尘量及系统风量，确定DOP 导入地点；

(3) 要测量高1效过滤器上游的粒子浓度；

(4) 根据规范按 $0.5\ \mu\text{m}$ 的粒径来检漏，需要确定正确的K值。如果采用不是 $0.5\ \mu\text{m}$ 的粒径来检漏，净化工程价格，建议可按 ISO14644-3 的标准来确定 K 值；

(5) 建议采用 28.3 L/min 的粒子计数器来检漏。如果采用 2.83 L/min 的粒子计数器，必须控制扫描速度。

医院手术室内空气净化案例

医院手术室对空气的洁净度要求较高，以往的空气净化方法费时又费力，杭州炬星科技咨询有限公司的柜式空气杀菌消毒净化机具有以下特点：

- 1、高性能臭氧发生装置，对环境温度和湿度变化适应性强；
- 2、大容量负氧离子发生装置，空气净化工程报价，使环境空气更加清新；
- 3、紫外线循环风消毒技术、连续对环境空气进行消毒，可做到人机共处；
- 4、高1效纳米冷触媒空气净化技术，宿迁净化工程，快速分解环境空气中的甲醛、苯等有害化学物质；同

时快速高效去除烟尘。

千级无尘车间管理规范 标签：千级无尘车间 环保工程 净化工程 空气净化

1. 净化工程1.目的为无尘室清洁建立规范从而保证产品的质量。

2 范围 适用于千级无尘室生产车间及进出人员、物料。

3 定义 无

4 职责 生产部：负责无尘室清洁的执行。 品质部：负责对无尘室的洁净度进行检验。 5 内容与要求

5.1 风淋室清洁：

5.1.1 每天上午和下午下班时对风淋室进行清洁，擦拭灰尘和换除尘垫。

5.1.2 进入车间时风淋时间为20秒。

5.2 无尘室清洁：

5.2.1 每天上午和下午下进时进行清洁，用吸尘器进行吸尘。

5.2.2 每三天进行一次大清洁，空气净化工程，用湿海棉擦地面。

5.2.3 每天上午和下午上班后30分钟内生产主管进行温湿度检验并记录。

5.2.4 温度要求 25 ± 3 ；湿度要求 65%。如达不到则进行空调调节直到合格才能生产。

5.3 洁净度检验:

5.3.1 品质部每天上午9:00前，下午14:00前用尘埃粒子测试仪进行检验并记录结果.

5.3.2如检验达不到千级要求则生产部停止生产进行清洁，直到检验OK方可生产.

5.4 人员进出:

5.4.1 人员进入前按《千级无尘室着装规范》着装.

5.4.2 所有人员从风淋室进，专用出口出，不得违规进出.

5.4.3 紧急出口只能在发生紧急情况下或运送机器时才能使用.

5.5 物料进出:

5.5.1 所有材料必须从风淋窗口进入.

5.5.2 任何容易带有或产生灰尘、纸屑的物料不得进入和使用。

6 记录及相关文件

6.1 《温湿度记录表》

6.2 《尘埃粒子检验记录表》

6.3 《千级无尘室着装规定》

空气净化工程报价-宿迁净化工程-工业园区三兴净化科技由苏州工业园区三兴净化科技有限公司提供。苏州工业园区三兴净化科技有限公司（www.szsaxing.com）是从事“测量仪器，净化服装，空调产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖总。