

# 车间净化工程 净化 昆山清阳净化系统工程

产品名称	车间净化工程 净化 昆山清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

## 产品详情

无尘车间空气净化器有多种型式，常用的主要有：壁挂式、吊挂式、吸顶式、落地式、台式等多种，其功能和性能为：光电传感遥控、自动烟雾检测、三挡风速成、多向气流、智能定时及低噪声等，规格容量为3—30米3分，普通家庭用容量为3米3分即可。区别于无尘车间使用的高精密空气净化过滤系统。

家用型不同于无尘车间的净化器，家用型壁挂式空气净化器：它可挂在墙壁上，适用于民用住宅和中小型事务所，造型注重室内的装饰性，色彩多数以冷色、中间色为主，朴实而美观。

主要性能为：

1. 采用光电传感和遥控技术，操作方便；
2. 台式壁式两用；
3. 三挡调速，吸集尘运转噪声低
4. 出风口左右分开，三路出风，便于形成良好的循环气流，如与空调器 并用效果更佳

世界各国均有自定规格，洁净室净化工程，但普遍还是用美国联邦标准209为多，以下仅就209 D及209E和世界上其它各国制定标准作介绍与相互比较。

209E与209D等最大之不同在于209E表示单位增加了公制单位，超净间等级以 M 字头表示，如M1、M1.5、M2.5、M3.....依此类推，配合国际公制单位之标准化，M字母后之阿拉伯数目字是以每立方公尺中 $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 之微尘粒子数目字以10的幂次方表示，取指数为之，若微尘粒子数介于前后二者完全幂次方之间，则以1.5、2.5、3.5....表示。

美国联邦标准FS 209D都以英制每立方英尺为单位，日本则是采用公制，即以每立方公尺为单位，以 $0.1 \mu\text{m}$ 微粒子为计数标准。日本标准之表示法以Class 1，Class 2，车间净化工程，Class 3.....Class 8表示，最好的等级为Class 1，最差则为Class 8，以每立方公尺中微尘粒子总数中化为10的幂次方，净化安装工程，取其指数而得。

无尘车间价格不是普通的商品，不能简单说明，无尘车间造价影响因素有很多，比如地面墙面的材质和厚度，空调，洁净度等级要求等；

要想了解准备的无尘车间价格，首先就得先定好相关要求，净化，按iwuchen平时做的无尘车间工程项目来看：

万级无尘车间内墙板和顶棚的装修应符合下列要求：

无尘车间墙板和顶棚的装修表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘等要求，并减少凹凸面。

踢脚不应突出墙面。

无尘车间内不宜采用砌筑墙抹灰墙面，当必须采用时宜干燥作业，抹灰采用g级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层，并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。无尘车间技术夹层的墙面和顶棚表面应平整、光滑，位于地下的技术夹层应采取防水或防潮、防霉措施。

车间净化工程-净化-昆山清阳净化系统工程由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（[www.ksqingyang.com.cn](http://www.ksqingyang.com.cn)）是一家从事“无尘室工程,净化工程,暖通工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无尘室工程,净化工程,暖通工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使清阳净化系统工程在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！