

沈阳沙发酷布 吴江市澄湖无纺布

产品名称	沈阳沙发酷布 吴江市澄湖无纺布
公司名称	吴江市澄湖无纺布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍开发区屯浦南路225号
联系电话	13140860033

产品详情

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线。

那么现在的无纺布袋差不多选择用水性弹胶浆的原因是什么呢？

1. 和普通的物体的表面不同，布料表面的网眼都比较大，选择一般的油墨印刷，如果其覆盖率不好，也就是说印刷完了之后，露出了很多布料本身的底色，这样的印刷效果会很难看，所以，因为布料本身的表面性质决定了我们采用水性弹胶浆。
2. 水性弹胶浆是一种相对比较环保的油墨，而且基本没有异味，所以，既然我们做的是无纺布环保袋，当然要选择环保的油墨。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

如何鉴别各种无纺布材料（上）？

- 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的无纺布原料。
 - (1)、棉纤维比苧麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
 - (2)、麻纤维手感较粗硬。
 - (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
 - (4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
 - (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
 - (6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
- 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别无纺布纤维。

- (1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰;纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
- (2)、麻纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔;纵面形态：有横节，竖纹。
- (3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓;纵面形态：表面有鳞片。
- (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓;纵面形态：表面有鳞片。
- (5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形;纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
- (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构;纵面形态：纵向有沟槽。
- (7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形;纵面形态：表面平滑。
- (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形;纵面形态：表面有纵向条纹。
- (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状;纵面形态：表面平滑或有条纹。
- (10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形;纵面形态：表面平滑。(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形;纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
- (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形;纵面形态：平滑。
- (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构;纵面形态：1~2根沟槽。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

无纺布墙纸施工方法及注意事项

施工墙纸裁切 需要搭边对裁施工，沙发酷布，具体方法是在施工时搭边，搭边多少依花型而定，大约在3公分左右，素色无纺布在施工时采用正反贴的方法施工，对花型号在确保花型对齐后，在重叠处用直尺压住，进行裁切，尽量避免在阳角处裁切，以免引起阳角处壁纸翘边，在裁切时确保裁刀锋利，不可有毛边，同时注意下刀的力度，要保证一次裁剪、一刀两断，但是还不能过分的伤到墙壁的表面。

沈阳沙发酷布-吴江市澄湖无纺布(在线咨询)由吴江市澄湖无纺布有限公司提供。“无纺布,油毡基布”就选吴江市澄湖无纺布有限公司(wjchenghu.1688.com)，公司位于：江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍开发区屯浦南路225号，多年来，吴江市澄湖无纺布坚持为客户提供好的服务，联系人：张伟罡。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。吴江市澄湖无纺布期待成为您的长期合作伙伴！