

负压风机价格 负压风机 广州进星机电

产品名称	负压风机价格 负压风机 广州进星机电
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲HL3-2A混流通风机，九洲SF(G)型管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

综上所述，排烟风机的选型，主要是通过以下几个方法：

- 1.型号。排烟风机的型号基本都是通过国家统一制定的，一般只要知道型号，基本上难题解决了一半；
- 2.是否防高温。有些地方对防高温是很有必要的，特别是高温气体。这个时候，我们选择消防风机，应当选择高温消防排烟风机；
- 3.斜流还是混流。虽然两者差距不大。但如果有这方面的要求，选型也就简单一些了；
- 4.是否低噪声。这个比较简单，不做解释了；
- 5.可以通过风量、电压、全压、功率等参数来确定风机型号。

进星机电——九洲POG轴流通风机，九洲SHT型手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

GXF系列斜流通风机按叶轮直径分为400-1400mm十四规格，按类型分为A、B、C、D、S五种类型，共五十八个机号。风量由3000-90000m³/h，全压由185-2500Pa；这样就给设计部门和用户单位提供了充分的选择条件，具体数据请查风机性能参数表。

SJG系列斜流式通风机按叶轮直径分为200-800mm十几种规格、十几个机号，风量由200-2500m³/h，全压由50-1200Pa；具体数据请查风机性能参数表。

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲HL3-2A混流通风机，九洲SF(G)型管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

转子是风机的核心，安装时需要把握几个关键。首先根据风机壳体复核转子纵横向中心线及相关尺寸，确定轴承座的具体尺寸，负压风机，复核时注意预测叶轮在机壳内的具体位置，预测叶轮与壳体是否存在干涉现象，若无，可将轴承座基础支座就位找正并进行灌浆。其二是将支座精平，精平过程中要保证壳体中心线与两轴承座纵向中心线重合，保证轴承座支座上面水平度达0.1mm/m，两支座的标高误差在0.5mm以内，且是传动端（电机端）高于固定端，这样可以避免轴在热膨胀时造成不必要的阻力，有助于轴的伸长。其三是轴承在轴承座内位置，高温风机的设计一般前端轴承为限位轴承，所以安装时该轴承必须轴向限位，轴承外套与隔离圈的间隙应控制在0.2~0.4mm之间，负压风机价格，后端轴承为活动轴承，轴承可以在轴承座内进行轴向移动，以满足轴在热胀冷缩时自由伸长或缩短，负压风机厂家，否则当轴热胀时，轴带动轴承内套向前伸而轴承外套限死，这样轴承滚动体就会在内外套夹持力的作用下产生很大的摩擦热，造成轴承发热而损坏，很多企业就是因为没有注意到该问题，造成轴承损坏，轴磨损，而停机停产，浪费巨大。活动端轴承在轴承座内的预留串动间隙要按设计说明进行，若无特别说明，内侧（壳体端）留1/3，另一侧预留2/3，必要时可以根据当地低气温和工作温度计算出轴的伸缩量进行预留。再者要检查处理轴承座内孔，看其是否光滑，必须打磨掉机加工留下的刀痕或台阶，否则会给轴承的滑动造成阻力。轴承座上盖压紧后，要用塞尺检查轴承外套与轴承座上盖的间隙，一般根据轴承的大小应控制在0.05~0.10mm之间较好。

进星机电——九洲POG轴流通风机，九洲SHT型手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，负压风机选型，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲HL3-2A混流通风机，九洲SF(G)型管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作，不宜采用土建风道，当采用金属风道时，其钢板厚度按50243高压系统选用。风机设在屋面时，应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度，补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m，当水平布置时，水平距离不小于10米。

风管改变方向、变径或汇、分支路时，不宜采用箱式管件代替，当必须使用分配气流的静压箱时，其断面风速不得大于1.5m/s；各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段；可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m，安装时不应有死角或塌陷，柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm；风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。

进星机电——九洲POG轴流通风机，九洲SHT型手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

负压风机价格-负压风机-广州进星机电由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（www.guangzhoujx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！