

智能磁力搅拌器 上海昀跃实验电炉 智能磁力搅拌器价格

产品名称	智能磁力搅拌器 上海昀跃实验电炉 智能磁力搅拌器价格
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

安装：

- (1) 机体应设有排放液体的胶管（长度不得大于0.5米）和明沟。
- (2) 设备滤盘上平面应调到水平便防滤饼含水量不均。
- (3) 设备安装后，应检查在运输途中紧固件及各电器元件的接线焊接处是否有脱落现象。经检查无误后接通电源，三个红接线柱为三相380V，实验用智能磁力搅拌器，黑色接线柱为零线，试开车运转注意电机转向与真空箭头指向一致，智能磁力搅拌器，正常后即可使用。

2、使用：

- (1) 外接电源接通后打开机器左下角总电源开关，控制面板的电源指示灯亮。
- (2) 开起滤盘上环，在多孔的筛板上铺上滤布或滤纸，然后放下上环，用压紧勾使之与盘座压紧。
- (3) 起动真空泵，约十余秒内真空表指针达到91.1KPa

XSBK-70A型 200mm标准顶击式振筛机适用于地质、冶金、化工、煤炭、国防、科研、砂轮、水泥、建筑等部门的化验和实验室中对物料进行筛分分析。

本机结构主要有机座、上盖、回转结构、振击机构，夹紧机构与套筛组成，具有体积小、重量轻、外观美观、装配自动停车装置，结构先进，性能良好，转幅度大、振击力强、筛选效果好，使用装夹套筛方便灵活等优点。

技术参数

1.筛具直径	200毫米
2.筛层叠高	400毫米
3.回转半径	12.5毫米
4.晒摇动次数	221次/分
5.振击次数	147次/分
6.上下振幅行程	5毫米
7.定时范围	0 ~ 60分钟
8.电机功率	0.37千瓦
9.电压	380V
10.转速	2800转/分

产品名称产品型号主要技术参数多功能

真空过滤机XTZL- 260

XTZL- 2001、过滤盘尺寸: 260*80mm , 200*80mm , 给料粒 : 0-0.8mm

2、滤饼水分 : 10-25% , 真空泵极限真空 : 4000pa

3、供选矿、冶金、地质、化工、建材、石油、人造水晶等部门的实验室和小型工厂进行产品脱水, 固液相分离时使用。盘式

真空过滤机DL系列1、过滤盘尺寸: 240*80 , 120*80 , 给料粒度 : 0-0.8mm

2、滤饼水分 : 10-25% , 真空泵极限真空 : 4000pa

3、可供选矿、冶金、地质、化工、建材、石油、人造晶体等部门的实验室和小型工厂进行产品脱水, 固液相分离时使用真空过滤机DL-5C1、滤盘直径:大盘 240, 小盘 120, 智能磁力搅拌器价格, 给料粒度 : 0.5mm

2、滤饼水分 : 26% , 真空度 : 91.2RPa

3、主要作为浮选, 磁选等作业粘稠泥质矿浆过滤之用, 亦可供生产过程中各作业点检测样品时, 进行固液分离时使用。多用

真空过滤机XTLZ-

260/ 2001、固定过滤盘： 260mm/ 200mm，产品含水量：8-20%

2、间断或连续过滤的实验室型过滤设备，可作产品脱水、固液分离时使用。盘式

真空过滤机RK/ZL系列1过滤盘规格： 260 × 80mm， 200 × 80mm，滤饼水份：10-25%

2应用于冶金、地矿、煤炭、化工、建材、轻工、农业等有关部门的科研

3学校、科研院所的实验室、化验室或中间试验厂进行连续或间歇过滤。

智能磁力搅拌器-上海昀跃实验电炉-智能磁力搅拌器价格由上海昀跃仪器设备有限公司提供。“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”就选上海昀跃仪器设备有限公司(www.shyunyue17.com)，公司位于：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，多年来，上海昀跃坚持为客户提供好的服务，联系人：隋璐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海昀跃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.yunyuedzhx.com)还是从事定制烘箱，实验定制烘箱，工业定制烘箱的厂家，欢迎来电咨询。