

电加热硫化罐 LHG 绿洲

产品名称	电加热硫化罐 LHG 绿洲
公司名称	靖江市协成化工设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LHG 品牌:绿洲 有效长度:2000 (mm)
公司地址	靖江市斜桥镇江平路198号
联系电话	13852632928

产品详情

型号	LHG	品牌	绿洲
有效长度	2000 (mm)	工作压力	0.8 (MPa)
类型	电热硫化罐	样式	卧式
直径	1000 (mm)	罐内有效空间	8 (m ³)
工作温度	180 ()	主电动机功率	1.5 (KW)
外形尺寸	2800 (m)	重量	3500 (kg)

技术参数：

规格	罐体内径(米)	罐体有效长度l (米)	工作压力 mpa	工作温度	加热升温升压方式
内径(米) × 有效长度l	0.8	1 ; 1.5 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22 ; 25 ; 41	0.45	145	1、直接加热 (锅炉蒸汽直接加热升温升压)
			0.6	160	2、电蒸汽 (电烧水产生蒸汽加热升温升压)
			0.8	175	
			1.3	194	3、电加热 (电加热升温 , 压缩空气加压)

1×l	1	1.5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 11 ; 22 ; 25			
1.2×l	1.2	1.5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 21 ; 25			
1.5×l	1.5	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 12 ; 15			
1.7×l	1.7	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15			
1.8×l	1.8	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15			
2×l	2	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15			
2.2×l	2.2	4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15			
2.4×l	2.4	4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13 ; 15			
2.5×l	2.5	4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15			
2.6×l	2.6	5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15			
2.8×l	2.8	6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15 ; 15			
3×l	3	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15			
1.5×l	1.5	3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15	0.450.60.8	145160175	4、间接加热（锅炉蒸汽或导热油间接加热，压缩空气加压）
1.7×l	1.7	4 ; 5.1 ; 5.25			
2×l	2	6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15			
2.6×l	2.6	6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15			

3×1

3

6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 15

筒体直径、筒体长度、设计压力可根据用户的需要单独确定，加工定做联系电话：138 526 32928

一、用途：硫化罐主要用于橡胶线缆、胶鞋、胶管、胶辊、胶带、皮球、衬胶、橡胶布、橡皮头等橡胶制品硫化，再生胶脱硫，丁苯胶热塑炼；竹木碳化脱脂，木材防火、防蛀、防腐、防变形浸渍处理，食品及中成药灭(杀)菌，纱丝线、鬃毛、袜子加热定形，牲角和骨头高压改性、脱脂，各类羽毛水解，铝制品氧化处理。亦用于碳素材料、石棉摩擦材料、石膏及其制品等各类物料蒸压、蒸煮、浸渍、烘干。

二、结构特点：硫化罐为快开门式压力容器。采用机械传动装置锁闭开启罐门，结构合理，操作方便，密封性能好，罐内温度均匀，安全附件安全（配装安全联锁装置）。罐内除有常规的蒸汽分配管和导轨外，我们更为用户着想，专门设置了密封汽防冲罩，疏水罩。三、

质量标准：产品严格按《容规》和gb150-98、gb151-98国家标准制造验收，质保资料及技术文件完整。

四、按照不同的分类方式,硫化罐有不同的分类:

结构形式: 立式、卧式。 加热方式：直接、间接。 控制方式：人工、机电一体化、电脑控制。

开启方式：

a.电动：操作控制按钮，控制减速电机及涡轮蜗杆实施快开门的开启和关闭。

b.气动：操作控制按钮，控制气缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。

c.液动：操作控制按钮，控制液压缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。

可单独提供各类硫化罐罐体及快开门安全联锁装置。