

广州触摸屏出售 广州触摸屏 思航节能欢迎来电

产品名称	广州触摸屏出售 广州触摸屏 思航节能欢迎来电
公司名称	广州思航节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市越秀区诗书路112号205房
联系电话	13660387715

产品详情

广州思航节能科技一直以来全心致力于产品与技术服务，经销广州触摸屏，实行以产品经营为基础，与工程项目相结合，包括机械加工的多元化经营。目前主要经营项目为工控产品，包括：可编程控制器（PLC），交流变频调速器，人机界面（触摸屏）张力控制系统传感器、低压配电电器等工业自动控制配套产品。

多点接触技能也叫多点触控技能。差异于传统的单点触摸屏，广州触摸屏图片，多点接触屏的最1大特点在于可以两只手、多个手指乃至多个人一起操作屏幕的内容，愈加人性化。差异于传统的单点触摸屏，多点接触屏的最1大特点在于可以两只手、多个手指乃至多个人一起操作屏幕的内容，愈加人性化。多点接触技能也叫多点触控技能。多点触控在实际使用中分为两个层面：其一是主控芯片可以一起收集多点信号；其二是可以判断每路手指接触信号的意义。换句话说就是可以为用户提供手势辨认功能。广州触摸屏价格。

广州思航节能科技一直以来全心致力于产品与技术服务，实行以产品经营为基础，与工程项目相结合，包括机械加工的多元化经营。目前主要经营项目为工控产品，包括：可编程控制器（PLC），交流变频调速器，人机界面（触摸屏）张力控制系统传感器、低压配电电器等工业自动控制配套产品。

(1) 连接PLC端口(RS-422)9针D-sub，广州触摸屏出售，阴型。可以通过RS-422连接PLC，也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(F920GOT-K除外)。

(2) 连接个人计算机/PLC端口(RS-232C)9针D-sub阳型。连接个人计算机利用画面设计软件创建画面数据。也可以利用这个端口连接PLC或微机主板(在F920GOT-K型中，只有Q系列PLC能连接)：也可以通过这个端口连接两个或更多个GOT模块(通过RS232C)、条码阅读器或打印机(F920GOT-K除外)。

(3) PLC端口(RS-232C) 9针D-sub，阳型。连接PLC或微机主板;也可以通过这个端口连接两个或

更多个GOT模块(通过RS—232C)条码阅读器或打印机。

(4)个人计算机端口(RS-232C) 9针D-sub, 阳型。连接个人计算机利用画面设计软机创建画面数据, 或者连接条码阅读器、打印机。本端口不能用来连接PLC。广州触摸屏价格。

广州思航节能科技一直以来全心致力于产品与技术服务, 实行以产品经营为基础, 与工程项目相结合, 包括机械加工的多元化经营。目前主要经营项目为工控产品, 包括: 可编程控制器(PLC), 广州触摸屏, 交流变频调速器, 人机界面(触摸屏)张力控制系统传感器、低压配电电器等工业自动控制配套产品。

(2) 工作过程

在内层ITO上分X、Y轴二个方向加上直流电压, 使其产生X、Y二个方向上 + 5V ~ 0V的电场, 各点电位按梯度线性分布。

手指或硬物点压触摸屏时, 在点压处外层发生凹陷, 使外层内表面的ITO涂层与基层表面的ITO层发生接触, 此时外层ITO的电位由原来的0V变为非零。控制器分时对X轴和Y轴加上电压并测量外层电位的高低, 经A/D转换并与5V电压进行比较, 即可计算出该接触点的坐标值, 然后通过类似鼠标的操作来执行相应的程序。

(3) 电阻式触摸屏的分类

4线式 - - 外层ITO加电压, 内层作检测层

5线式 - - 内层ITO加电压, 外层作检测层

2. 触摸屏与人机界面

触摸屏只是一套透明的定位装置, 必须与控制器、CPU、显示控制器、显示面板等共同配合才能正常工作。

工业控制触摸屏(人机界面)将上述各装置组合在一起, 制成一个独立的平板式显示器与PLC配套使用。其防护能力和可靠性较高。

3. 人机界面的选用

注意人机界面使用的电源电压, 通常有AC220V和DC24V

注意能与人机界面兼容匹配的PLC类型

根据使用需要确定人机界面的尺寸、颜色、窗口数量、有无动画功能、报表打印功能、接口类型等

注意是否需要选配特制的通信电缆。广州触摸屏价格。

广州触摸屏出售-广州触摸屏-思航节能欢迎来电由广州思航节能科技有限公司提供。广州思航节能科技有限公司(www.tz1288.com)是广东广州,变频器、分频器的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在思航节能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创思航节能更加美好的未来。