

# 新乡蜂窝芯 航通蜂窝 蜂窝芯厂

产品名称	新乡蜂窝芯 航通蜂窝 蜂窝芯厂
公司名称	苏州航通蜂窝科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市七都镇虹桥路98号
联系电话	18913066453

## 产品详情

蜂窝板的结构主要是PP蜂窝芯，并在蜂窝表面贴覆隔胶膜和无纺布材料。这种产品在欧美等发达国家广泛应用。因为其轻质高强、绿色环保的特点被广泛应用于厢式货车、建筑、户外家居、工业产品、包装材料等领域。

### 二. 产品主要特性

- 1.质量轻，强度高
- 2.抗腐蚀性能优越
- 3.防水防潮性能优越
- 4.隔音性能优越
- 5.抗压、抗冲击力强
- 6隔热性能优越

### 铝蜂窝板

#### 滚压成形技术

在面板及背板制作的过程中，都需要将板的边缘翻折起来，传统工艺所使用的折板机，因为一次性快速翻折，会在金属内部形成应力，蜂窝芯厂，且会对金属内部形成微观破坏，影响金属使用寿命。而滚压成形技术是使用十个滚轮，逐步将板的边缘翻折到预设角度，逐步成形保证了内部应力的释放，且对金属本身的破坏降到了低。

## 连续预滚涂技术

在铝卷成形时就将涂层颜色附着在上面的技术，涂层附着力强，耐久性好，颜色均匀，同批次的产品基本没有任何色差。

技术数据：密度（kg/m<sup>2</sup>） 3.6 ~ 5.3

不平整度 <0.2mm

板体热阻值 0.026m<sup>2</sup>.k/w

当量导热系数 0.88w/m.k

隔声量 29dB

弹性模量 4 × 10<sup>4</sup>MN/m<sup>2</sup>

弯曲抗拉强度 83MN/m<sup>2</sup>

抗剪强度 2MN/m<sup>2</sup>

刚度（kN.m<sup>2</sup>） 1.0 ~ 23.0

防火等级 B1级（GIN）

## 蜂窝芯的材质

材质：304碳钢 316不锈钢 特殊材质可定做：如 镍合金等等孔直径：1.6mm  
3.2mm 6.4mm 可根据图纸定做表面镀层：导电氧化后，可镀锡、镀镍、镀锌、镀铬常规尺寸：60\*60  
120\*120 300\*300 600\*600 1000\*1000 可根据客户要求定做厚度：5毫米---300毫米之间任意厚度标  
准厚度：6.35mm、12.7mm、25.4mm、30mm、40mm、45mm；壁厚：碳钢，不锈钢：0.1mm，0.13mm，  
新乡蜂窝芯，0.15mm，0.2mm等主要用途：用于制造通风波导窗，起屏蔽通风散热作用  
用于电厂冷却塔，蜂窝芯供应商，起冷却过滤作用  
用于机电平台，起支撑抗压减重作用 用于汽车排气管，起消音作用  
用于壁炉，起耐高温匀风作用 用于大功率激光切割机平台，可以耐高温，  
用于纺织设备，起匀风作用（特别适用于风速较快的设备）  
广泛适用于各种高温，屏蔽，通风，匀风等相关产品.

新乡蜂窝芯-航通蜂窝-蜂窝芯厂由苏州航通蜂窝科技有限公司提供。苏州航通蜂窝科技有限公司（[www.hangtong168.com](http://www.hangtong168.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！