

# 停车场金刚砂材料 金刚砂材料 茂联建筑工程公司

产品名称	停车场金刚砂材料 金刚砂材料 茂联建筑工程公司
公司名称	广东茂联建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道胜和社区莞太大道15号丝绸大厦 1108
联系电话	13038856024

## 产品详情

耐磨地坪材料金刚砂耐磨地坪材料，主要生产金属及非金属耐磨材料，其中非金属骨料包括金刚砂耐磨材料和石英砂耐磨材料，又分水泥本色耐磨材料，金刚砂材料，绿色耐磨材料，红、蓝等各色耐磨材料。公司主要产品：耐磨地坪、防静电耐磨地坪、艺术压花地坪、自流平/涂装/重防腐环氧地坪、PVC塑胶地板、塑胶跑道、渗透型地坪等各种功能性地坪及各种地坪材料，同时公司还拥有一批具有丰富施工经验的工程队伍和专业技术人员，着眼于客户所需，随时为客户提供技术支持、工程设计方案和施工服务。

耐磨地坪的性能特点：

硬化耐磨地坪材料具有耐磨、致密、不起尘、高强度、着色性好等性能。

耐磨地坪是在基层混凝土初凝阶段，将其均匀撒布在混凝土表面，经专业机械施工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，成为具有高效致密性及着色的高性能耐磨地面。即加倍提高地坪耐磨性、耐压性、及耐冲击性。耐磨地坪已普遍被广大用户所认识并大面积推广应用于工业建筑、大型超市、宾馆、学校、停车库及公用设施的地坪。

这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时，就产生裂缝。一般混凝土的内部湿度变化很小且较慢，而表面湿度可能变化较大甚至剧烈变化，如干湿变化、养护不周，表面干缩变形由于受到地面内部混凝土的约束，也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料，车间金刚砂材料，抗拉强度约为抗压强度的1/10左右，由于原材料不均匀，码头金刚砂材料，水灰比不稳定和材料运输和地面浇筑过程中的离析现象，而在同一

块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的，存在着许多抗拉能力很低、易于出现裂缝的薄弱部位。

停车场金刚砂材料-金刚砂材料-茂联建筑工程公司(查看)由广东茂联建筑工程有限公司提供。广东茂联建筑工程有限公司（[www.gdmaofeng.com](http://www.gdmaofeng.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。茂联建筑工程——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市南城街道胜和社区莞太大道15号丝绸大厦1108，联系人：卢洁。同时本公司（[www.mlguhuadiping.com](http://www.mlguhuadiping.com)）还是从事混凝土固化地坪，固化剂地面施工，混凝土固化剂的厂家，欢迎来电咨询。