

# 山东食品厂加胶过滤棉服务介绍

产品名称	山东食品厂加胶过滤棉服务介绍
公司名称	德州洁佳过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路100号
联系电话	18615349185

## 产品详情

空气过滤棉阻力，空气过滤棉更换周期，空气过滤棉使用寿命，初效过滤器的过滤棉清洗

空气过滤棉阻力

过滤棉本身就会对气流形成一定的阻力。过滤棉在使用过程中积灰，阻力随之增加，食品厂加胶过滤棉，当阻力增大到某一规定值时，过滤棉报废。新过滤棉的阻力称“初阻力”；对应过滤棉报废时的阻力值称“终阻力”。

空气过滤棉终阻力

终阻力的选择直接关系到过滤棉的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。

大多数情况下，终阻力是初阻力的2~3倍。过滤棉越脏，阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长，但它会使空调系统风量锐减。因此，没有必要将终阻力值定得过高。

空气过滤棉阻力，空气过滤棉更换周期，空气过滤棉使用寿命，初效过滤器的过滤棉清洗

山东耐清洗空气过滤棉，耐水洗新风过滤棉厂家，可清洗空气吸尘棉

洁佳耐水洗空气过滤棉

本产品又叫做涤纶针刺毡，针刺无纺布，具有孔隙度高、透气性好、集尘效率高、抗拉强度高、使用寿命长等优点，针刺棉耐温可达150°C，耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性。  
食品厂加胶过滤棉

为一般通风设备和空气控制系列吸入口处作为预过滤或粗过滤而设计，由高性能，高强度的特殊有机合成纤维递增结构加工而成；兼备高容尘量和低阻力的特点，经济实用；经过吸尘或清洗后可

多次使用；食品厂加胶过滤棉

耐温100 ；能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响。食品厂加胶过滤棉

一面绿色，一面白色，有进出风面的区分。食品厂加胶过滤棉

汽车烤漆房顶棉

标准尺寸：2M\*20M\*22mm

用途：

适用于通风系统及设备的末端过滤；

特为喷漆系统、喷漆车间的精细过滤。食品厂加胶过滤棉

特性：

由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成；

利用逐级加密多层技术，经充分浸胶或喷胶处理；

滤网的出风面以方格网加强定型，既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流效果；

符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2

耐湿度强，可达到100%相对湿度的耐湿性；

耐高温达120。C 食品厂加胶过滤棉

可按照客户要求裁剪成片或成卷供应。

山东食品厂加胶过滤棉服务介绍由德州洁佳过滤设备有限公司提供。广泛应用于一般通风系统的初效过滤器、耐高温过滤器及高效过滤器，对空气过滤要求高的场所和环境中。德州洁佳过滤设备有限公司（[www.dzjjgl.com](http://www.dzjjgl.com)）是山东德州,过滤器、过滤设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在洁佳过滤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创洁佳过滤更加美好的未来。同时本公司（[www.gxglqc.com](http://www.gxglqc.com)）还是从事手术室高效过滤器，耐高温高效过滤器，山东洁净室高效过滤器的厂家，欢迎来电咨询。