

锅炉不锈钢烟囱 马鞍山不锈钢烟囱 凌安不锈钢烟囱价格

产品名称	锅炉不锈钢烟囱 马鞍山不锈钢烟囱 凌安不锈钢烟囱价格
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

机械防排烟系统的主要性能参数验收

- 1) 任选一层模拟火灾，启动加压送风机，门全闭，测试余压。从走廊到前室再到楼梯间的余压应依次呈递增分布。
- 2) 打开防火门，对于地上楼梯间，当机械加压送风系统负担层数小于15层时，同时打开模拟着火楼层及上层楼梯间的防火门；当负担层数大于等于15层时，同时打开模拟着火楼层及其上、下层楼梯间的防火门；对于地下楼梯间，同时打开模拟着火楼层楼梯间的防火门；测试各门洞处的风速不应小于 0.7m/s 。

厨房通风排烟工程设计原则：

- 1、厨房应按照使用时间、使用功能划分排油烟系统，双层不锈钢烟囱，避免把使用时间不同、使用功能不同的操作间共用排油烟系统。在厨房设计中，如果多个厨房操作间共用一个排油烟系统，则运行时有一个操作间使用，就需要开启整个排油烟系统，造成能源浪费。
- 2、除了在厨房操作间设排油烟系统外，需要在厨房操作间及其他辅助房间设排风系统。厨房操作间排油烟系统只在烹饪期间开启，平时的通风需要排风系统进行换气，同时保证厨房处于负压区。
- 3、厨房排油烟系统一般选用厨房专用轴流风机或电机在机箱外的风机箱。一般轴流风机在厨房排烟系统中是禁止使用的，这是因为长时间运行，油污会堵塞电机的通风孔，造成电机过热烧毁。

排烟阀安装在排烟系统中，平时呈关闭状态，不锈钢烟囱标准，发生火灾时，通过控制中心信号来控制执行机构的工作，实现阀门在弹簧力或电动机转矩作用下的开启。设有温感器装置的排烟阀，锅炉不锈钢烟囱，阀门开启后，在火灾温度达到动作温度时动作，阀门在弹簧力作用下关闭，马鞍山不锈钢烟囱

, 阻止火灾沿排风管道蔓延。

排烟阀的分类：

排烟阀按控制方式可分为电磁式和电动式两种；按结构形式可分为装饰型排烟阀、翻板型排烟阀和排烟防火阀；按外形可分为矩形和圆形两种。

防排烟通风机

防排烟通风机可采用通用风机，也可采用防火排烟专用风机。常用的防火排烟专用风机有HTF系列、ZW F系列、W-X型等类型。烟温较低时可长时间运转，烟温较高时可连续运转一定时间，通常有两挡以上的转速。

锅炉不锈钢烟囱-马鞍山不锈钢烟囱-凌安不锈钢烟囱价格由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司（www.latongfeng.com）是安徽 芜湖,商业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凌安通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凌安通风设备更加美好的未来。