

不锈钢风管价格 凌安不锈钢风管 芜湖不锈钢风管

产品名称	不锈钢风管价格 凌安不锈钢风管 芜湖不锈钢风管
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

如何改善通风管道的噪音问题？

通风管道的主要作用在于保证空气的流通，使得室内的空气保持清洁。当大量的气流通过通风管道的时候，芜湖不锈钢风管，就可能会产生一些噪音，如果是在人群比较密集的居民小区或者繁华的商业地带，不锈钢风管价格，噪音就会给人们带来很大的影响。

改善通风管道的噪音问题的办法：

- 1.受到建筑结构的影响，通风管道不可能建造成笔直的。因此在建造的时候，我们可以尽量的削减风道的转角，避免气流与管道壁产生较大的撞击以及摩擦从而产生噪音。
- 2.有的时候没有办法避免比较大的转角，这个时候可以采用软接头连接通风管道，这个措施能够有效的减少风噪。
- 3.通风管道在建造和安装的时候，需要结合实际的情况，提前控制好出风与回风的空间，避免出现空气对流而产生共振增加噪音。

通风管道的设计要求：

管道最低处应设排孔。

风管应穿墙而过，不可用法兰与墙连接。风管之间应采用耐油橡胶垫密封，以防漏风、漏油污染环境。

当灶头多头油烟罩较长或灶台分散时，不锈钢风管施工，应采用两台或者多台油烟净化机组抽吸。

系统阻力（管道、弯头、集烟罩）应小于或等于机外余压。

机外余压：风机是机组内的部件，风机的压力克服机组的内部阻力外，剩余部分用来克服系统阻力，这

个剩余压力即机外余压。通风系统的总阻力应小于或等于机外余压，否则风量会小于额定风量。影响通风效果。

通风管道选择玻璃钢材质的有何优势？

通风管道选择玻璃钢材质的优势：

玻璃钢是一种新型复合材料，发展快、应用广、工艺档次高，具有强大的生命力。有机玻璃钢风管管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了强度，保证了产品的稳定性和可靠性。

随着材料的发展，铁皮和钢板暴露的弊端越来越多。与传统材料的风管相比，有机玻璃钢风管耐腐蚀，在工程上不需要进行防锈、防蚀等措施和检修；轻质高强，强度高，不锈钢风管加工，重量却只有钢材的四分之一，运输安装快捷，省时省力，安全可靠；使用寿命长，抗老化，综合效益高，大大节约企业成本。

厨房通风管道系统设计和安装时应注意：

风管应有足够的通风面积，风管内风速应小于 12m/s （PYJ-40 机组应小于 10m/s ）

风管应有足够的强度和刚度，矩形管道平面应斜叉起棱，以防气流激振产生噪声。

管道最低处应设排孔。

风管应穿墙而过，不可用法兰与墙连接。风管之间应采用耐油橡胶垫密封，以防漏风、漏油污染环境。

当灶头多头油烟罩较长或灶台分散时，应采用两台或者多台油烟净化机组抽吸。

系统阻力（管道、弯头、集烟罩）应小于或等于机外余压。

机外余压：风机是机组内的部件，风机的压力克服机组的内部阻力外，剩余部分用来克服系统阻力，这个剩余压力即机外余压。通风系统的总阻力应小于或等于机外余压，否则风量会小于额定风量。影响通风效果。

不锈钢风管价格-凌安不锈钢风管-芜湖不锈钢风管由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司（www.latongfeng.com）位于芜湖瑞丰商博城G2栋110。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌安通风设备在商业专用设备中享有良好的声誉。凌安通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌安通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。