

# 石笼网设备 石笼网 腾安丝网

产品名称	石笼网设备 石笼网 腾安丝网
公司名称	安平县腾安丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南王庄镇谷家左村村西
联系电话	13383689280 13383689280

## 产品详情

石笼网可用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。

石笼网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的网。这层PVC保护层将会大大增加在高度污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合。

在石笼网的运输过程中，我们需要提前计算出石笼网的装箱量，石笼网设备，但是装箱量是需要看情况而定的，一般是按体积计算得出。

出口装箱一般分为20尺柜和40尺高。

在算装箱量时候的参数是卷径，石笼网，因为石笼网是一层一层码放在集装箱中的。石笼网码放好以后我们可以把它看做是一个长方体

(近似值)。

集装箱的宽高分别除以卷径就得到了一垛可以放多少卷六角网、拧花网，然后集装箱的长度以六角网的宽度，得出可以放几垛。

最后相乘得到的值就是六角网、拧花网的装箱量了。这个值不是十分准确的，只是个估算值，石笼网多少钱，虽然存在误差但值得装箱工人参考。

石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼网箱。根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，石笼网生产，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>，上锌量一般高于245g/m<sup>2</sup>，石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

同样丝径下的双绞格网的抗拉强度要大于菱形网，勾花网;每个双绞处相等于一个节点，纵使有一处网丝断裂，悉数网片的抗拉强度下落很小，而且简易修补。

意大利博洛尼亚大学工程系原原料试验室的后果说明：在断掉一根网线的状况下，网片的整体性不会受到毁坏。

石笼网设备-石笼网-腾安丝网(查看)由安平县腾安丝网制造有限公司提供。“石笼网,格宾网,石笼网箱,雷诺护垫”就选安平县腾安丝网制造有限公司(www.tenganwangye.com)，公司位于：安平县南王庄镇谷家左村村西，多年来，腾安丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾安丝网期待成为您的长期合作伙伴！