

无尘车间 LCM无尘车间 汇龙净化

产品名称	无尘车间 LCM无尘车间 汇龙净化
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

产品详情

净化车间工程配电及自控主材

净化车间工程配电及自控主材：

- 1.配电柜、计量柜
- 2.配电箱:总挚、漏电开关
- 3.控制柜:开关、时间继电器、中间继电器、交流接触器、热继、相序保护、自锁互锁、水塔电极温控、远控、组态上位机、
- 4.控制器：PLC、DDC、ABS
- 5.传感器：温度、压差、湿度、二氧化碳、高温保护
- 6.执行器：比例积分水阀、比例积分风阀、电动二通水阀、电动开关密闭风阀
- 7.节能：变频器
- 8.精度控制：可控硅
- 9.照明：LED洁净度、防爆灯、防腐灯、意见照明、检修照明、出口指示灯
- 10.电线电缆：屏蔽控制电缆电线、负载配用电缆电线、阻燃、YJV
- 11.集成母线槽、取电滑轨
- 12.辅材：桥脚、现场、镀锌线管、PVC线管、暗装插座、照明开关、

13.弱电：监控、广播

14.备品:

2. 洁净空调系统的划分

洁净空调系统的划分：

洁净室用净化空调系统应按其所生产产品的工艺要求确定。

一般不应按区域或简单地按空气洁净度等级划分。

洁净空调系统的划分原则如下：

1. 一般空调系统、两级过滤的送风系统与净化空调系统要分开设置。
2. 运行班次、运行规律或使用时间不同的空调净化系统，要分开设置。
3. 单向流系统与非单向流系统要分开设置。
4. 产品生产工艺中某一工序或某一房间散发的有毒、有害、易燃易爆物质或气体对其他工序或房间有产生有害影响，或危害人员健康或产生交叉污染等。应分别设计空调净化系统。
5. 温度湿度的控制要求过精度要求差别较大的系统，宜分开设置。
6. 净化空调系统的划分及照顾送回风和排风管道的布置。尽量做到布置合理、使用方便，力求减少各种风管管道交叉重叠。必要时对系统中个别房间可按要求配置温度，湿度调节装置。

密封固化剂地坪的缺点与优点

钢化外观：发亮，主流透明，印刷无尘车间，越摩擦越发亮；

硬化外观：省去钢化的抛光工序。

缺点：比较不好看（比对环氧自流平、聚氨酯地板、PVC地板），高的级别洁净度要求的用户选择少。更适合一楼、重载叉车、食品厂（环保耐磨，比如我们汇龙净化的净化车间客户只有麦麦食品、美晨生物、永胜医疗器械选择性做了混凝土固化剂地板作为车间最终地面）、无尘注塑车间。

钢化地坪是一种高硬度、极耐磨型的硬化地坪，同时也叫密封固化剂地坪。

钢化地坪的特点主要是：抗冲击抗重载、无尘净化、抗渗防水、超耐磨硬化、使用寿命长、维护费用极低等。目前钢化地坪主要用于工厂厂房装修、办公室装修等。

1. 抗老化性能好，光泽度随着使用时间越来越高；由于经常的清洗、使用及人与车辆的通行等磨擦作用，使用久了工厂厂房的地面就会逐渐产生迷人的光泽，并且这种光泽是越来越亮。这与金刚砂地坪、环氧地坪、水磨石地坪等传统地坪有着完全不同的区别。

2. 抗重载、抗冲击；工厂厂房装修使用钢化地坪能够承受货车、叉车、推车等各种车辆的高频率碾压使

用。特别适合工业仓库、重型机械加工业、物流仓库、车库停车场、展览中心、购物中心及机场、码头等行业部门。

3. 抗渗防水、防油，提升抗化学性能；地坪钢化剂能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起到的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内，无尘车间，同时也大大提高了混凝土表面的抗化学性能。

4. 使用寿命长、性价比极高；经钢化地坪处理过的地面，使用寿命可以达到20年以上。这是任何一种传统地坪所不能达到的使用寿命。因此性价比极高。

5. 超硬化，高耐磨；大程度的提高混凝土的硬度、强度和耐磨性能。经过混凝土密封固化剂处理后的地坪与没有处理过的相比较，其硬度增加到莫氏8级。一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随着时间持续增强。

6. 易清洁、维护费用极低；超低的维护费用，镜片无尘车间，只需要用拖把拖洗即可。（无须打蜡上光和利用其他的设备）

7. 防尘、防起砂，LCM无尘车间，绿色环保；工厂厂房装修时混凝土中的盐份是造成混凝土地面起尘的通常原因，地坪钢化剂与混凝土中的盐份作用，构成混凝土整体的一部分，将其密闭，从而使地面彻底达到永不起砂、永不起灰、无尘净化的效果。

无尘车间-LCM无尘车间-汇龙净化由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市汇龙净化技术有限公司（www.expert-trust.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工影响力企业，与您一起飞跃，共同成功!