

润强智能品牌厂家聊城二次无负压供水设备

产品名称	润强智能品牌厂家聊城二次无负压供水设备
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

无负压不锈钢水箱产品质量：

选用进口不锈钢SUS304的不锈钢水箱专用板，符合国家0Cr18Ni19卫生检验标准，二次无负压供水设备生产厂家，不生锈，不长青苔，不漏水、保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存

无负压不锈钢水箱使用功能：

全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

无负压不锈钢水箱安装调试（方形水箱）：

不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

- 1、不锈钢水箱满水实验，聊城二次无负压供水设备，24小时无渗漏现象；
- 2、管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；
- 3、观察供水系统运转情况是否正常；
- 4、检查水质消毒系统是否工作正常。

安装注意事项在安装之前也应该检查外部环境是否满足无负压供水设备的安装条件1、无负压供水设备输送介质：冷热清洁、非并不含固体颗粒或纤维的液体。

2、液体温度：常温型-15 至+70 热水型+70 至+120

3、周围环境：无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射，二次无负压供水设备供应，高温及严重落尘场所。无腐蚀、性气体及液体场所。

4、无震动、保养检查容易之场所。

5、环境温度：+45 且通风良好。

无负压供水设备流量的确定

(1) 单一建筑

1)没有高位水箱情况，二次无负压供水设备销售，设计流量时应按照每秒的流量来确定，

2)如果有高位水箱的情况，设计流量就应该按照每小时的流量来确定。

(2)如果是居民小区的设计流量应该按照《建筑给水排水设计规范》(2009年版)中第3.6.1条确定。

(3)不同用水性质的建筑共用同一无负压供水设备时，设计流量应按照《建筑给水排水设计规范》(2009年版)有关规定确定。

(4)当地有给水设计流量实测数据时，可按其确定系统的给水设计流量。

润强智能品牌厂家-聊城二次无负压供水设备由山东润强智能科技有限公司提供。山东润强智能科技有限公司(www.sdrunqiang.com)位于山东省济南市长清区张夏工业园区78号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润强智能在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。润强智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润强智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。