

# 优质包装绳头定做 广光滴塑 贵州优质包装绳头

产品名称	优质包装绳头定做 广光滴塑 贵州优质包装绳头
公司名称	石狮市广光滴塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市石狮市宝盖科技园锦泰路188号
联系电话	15259783088

## 产品详情

### 硅胶处理器性能标准及使用说明和范围

性能标准、

- 1、外观:无色透明，低粘度有机溶液。
- 2、稳定性:常温保存一年。中性，对包装铁桶无腐蚀性。

### 使用说明

1. 将硅橡胶基材待粘面用甲ben擦去污物(如: 油、脱模剂等)。
2. 将胶水印刷、涂刷或喷涂在已处理的基材上，贵州优质包装绳头，尽量使涂刷均匀。
3. 将涂好的胶片放置在物架上让其常温干燥:快干型(5~15分钟);  
慢干型(30~60分钟);在干燥过程中注意不要有灰尘污染。
4. 干燥后即可贴双面胶，再过贴合机压合。

使用范围广泛用于硅橡胶脚垫、硅橡胶饰品等硅胶背胶双面胶，商标、标签等贴于硅橡胶上。适合硅胶处理剂的双面胶有多种，如:9080(3M)、9448(3M)、9448(3M)、日东5000NS、T4000)T4720、tese4940等

注意事项1、使用后将瓶盖密封。

- 2、易yi燃，优质包装绳头定制，远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。
- 3、涂刷多余的胶液，可用抹布蘸稀释剂清除。
- 4、用前摇匀，效果更佳。如需要强xiao效果，可加入3-5%的固化剂。

## 变色硅胶

变色硅胶是以具有高活性吸附材料细孔硅胶为基础原料经过深加工制成的具有高附加值和较高技术含量的指示型吸附剂，属于高g档次的吸附干燥剂，现执行国家行业标准，《蓝胶指示剂、变色硅胶和无钴变色硅胶》HG/T 2765.4-2005。

这种产品在国内通用的生产方法是从细孔硅胶(孔径2-3nm，比表面600m<sup>2</sup>/g以上)为载体，优质包装绳头定做，用氯h化钴(分子式:CoCl<sub>2</sub>)通过一定的工艺步骤结合在硅胶内部孔隙的表面上。

硅胶吸附水分后，可通过热脱附方式将水分除去，优质包装绳头价位，加热的方式有多种，如电热炉、烟道余热加热及热风干燥等。

脱附加热的温度控制在120--180 为宜，对于蓝胶指示剂、变色硅胶、DL型蓝色硅胶则控制在100--120为宜。各种工业硅胶再生时的最z高温度不应超过以下限度:

粗孔硅胶不得高于600 ；

细孔硅胶不得高于200 ；

蓝胶指标剂(或变色硅胶)不得高于120 ；

硅g铝胶不得高于350 。

再生后的硅胶，其水份一般控制在2%以下即可重新投入使用。

优质包装绳头定做-广光滴塑(在线咨询)-贵州优质包装绳头由石狮市广光滴塑厂提供。石狮市广光滴塑厂(www.ggdsc.cn)是一家从事“滴塑硅胶,滴塑绳头,硅胶绳头,铜头”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“广光滴塑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使广光滴塑在塑胶工艺品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!